

泗水真石漆施工工艺 彩韵墙艺厂家 仿砖真石漆施工工艺

产品名称	泗水真石漆施工工艺 彩韵墙艺厂家 仿砖真石漆施工工艺
公司名称	济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号
联系电话	13573100533

产品详情

第二步：涂两遍防潮腻子

用防水腻子刮平抗裂砂浆。腻子必须与抗裂砂浆相容，泗水真石漆施工工艺，好使用同一企业的产品。否则，不同的膨胀和收缩会导致真石漆出现不同尺寸的裂缝。腻子现场配制，搅拌均匀，呈牙膏状，配制后用完一次。稀释比例，粉水=100-20~29，即每袋25公斤粉加5~7.25公斤水。必须在施工后至少12小时内防止下雨、烈日和霜冻。施工温度为5-35，空气相对湿度为75%。施工时，用抹刀在基层表面均匀抹腻子，每批涂料厚度控制在0.8毫米以内，涂刷1-2遍，待批涂料完全干燥坚实后，方可进行第二批涂料。腻子干燥固化后，打磨至表面平整无划痕，清除浮灰，表面平整度偏差控制在2mm以内。腻子干燥后，即可进行下道工序的施工。

验收标准：表面平整、均匀、洁净、无划痕、裂纹、阴阳角平直、无浮灰等杂物。

首先墙面需要基础处理，刮涂两遍防潮腻子，滚涂抗碱底漆。

步：墙面的基本处理

材料和工具：200目砂纸、油石或角磨机；首先检查基层，清除表面的漂浮颗粒和残留物，确保表面清洁，无松散材料和水分；对表面细小裂纹、砂眼和因外角损坏的小零件进行修复处理；现场修补时，用粗砂纸打磨，确保修补后的纹理与大面积一致，并清理浮灰，确保饰面层与基层结合牢固。

验收标准：表面牢固，无松散物、裂纹，外墙真石漆施工工艺，清洁干燥，无潮湿、砂眼、空鼓、砂浆疙瘩、明显凹凸部位，无油污、浮灰等污染物。

第十一步：框架接缝处理

拆下分格缝处理带后，仿砖真石漆施工工艺，应对灰缝进行整理和整修，确保灰缝平直、宽度均匀，修

补时应避免二次污染。

第十二步：滚涂防尘罩面漆，真石面漆施工后，晴天时涂层表面坚硬干燥24小时以上，雨天应延长干燥时间后才能进行面漆喷涂施工；面漆应严格按照产品规定的稀释比例稀释，稀释时应充分搅拌，确保均匀；滚涂施工从上到下依次进行；施工时，墙面真石漆施工工艺，涂料应接在框线或窗套上，避免交接处出现色差；施工可采用喷涂和滚涂。

验收标准：面漆均匀，颜色一致，不漏涂，不流挂，不漏底，内角无积料。

泗水真石漆施工工艺-彩韵墙艺厂家-仿砖真石漆施工工艺由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。行路致远，砥砺前行。济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!