

万雅门窗|加工苛求 安徽代理系统门窗

产品名称	万雅门窗 加工苛求 安徽代理系统门窗
公司名称	合肥希瑞尔智能家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区淮南北路3号2#厂房东 部
联系电话	18255128419 18255128419

产品详情

它综合了木质框架的隔热性好以及铝合金强度高的优点，让室内色泽与装潢相配，而室内则保存了建造的整体作风。当修刨结束之后，再依照门窗扇高的1/8--1/10在框扇上按合页大小画线、剔槽，把门窗扇装上后要从新修整，直至开关机动为止。即在门窗扇装置好之后，依据设计请求装置风钩、拉手、锁等五金件，并将玻璃装置固定。

优点：存在良好的保温隔音机能；通风时，新风回旋进入室内；刮风下雨时，也可能开启窗户，坚持室内空气清爽；便于清洁朝外的玻璃面。破口是当墙体砌至门窗设计高度时，先把门窗框支破在设计位置，用撑杆加以常设固定，而后连续砌墙，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以实现门窗框在墙体上固定的方法。如此，在满意建造物内外侧封门窗资料的不同请求的同时，既保存了纯木门窗的特点跟功能，外层的铝合金又起到了维护作用，有效地进步了门窗的利用寿命。

在门窗框的装置中要保障门窗框的垂直度跟上槛的水平，并应坚持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要进行防腐处理。断桥铝门窗是在木质框架的户外局部增加铝合金维护层。门窗扇的装置。门窗扇的装置是在门窗框装置落伍行的。塞口则是在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按请求当时砌入木砖（个别间距为650mm~750mm），装置门窗框时，代理系统门窗，把门窗框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，而后用水

泥砂浆嵌实以实现门框在墙体固定的方法。

万雅门窗|加工苛求-安徽代理系统门窗由合肥希瑞尔智能家居科技有限公司提供。合肥希瑞尔智能家居科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥希瑞尔——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市经济开发区淮南北路3号2#厂房东部，联系人：余经理。