

自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机

产品名称	自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机清洗过程为全自动完成，人工操作简单，只需操作者将装有工件的洗篮放到上料工位上，龙门单臂机械手自动将洗篮依次送入各工序段，对工件逐次进行超声粗洗、超声精洗、超声漂洗、切水、净化热风干燥等处理后，处理好的工件自动下放到下料位，即完成整个清洗过程。本设备具有清洗速度快、生产效率高、清洗效果好、环保程度高，使用方便等特点，本设备还具有外形美观，结构合理，使用寿命长，是现代化生产的必备设备之一。

全自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机由超声波发生器、换能器、清洗槽、储液槽、循环过滤系统、自动温控加热系统、烘干装置、机架、控制面板、和控制系统等组成；该超声波清洗机是一个自动，清洗过程由微电脑控制的连续式清洗装置，整机由不锈钢材质制作的2个超声波清洗槽、1个漂洗槽及2个烘干槽组成。

超声波清洗工艺：上料---超声波清洗---超声波洗涤剂洗---高压喷淋清洗---鼓泡漂洗---高压喷淋漂洗---热风烘干---出料

用途：用于清洗汽车尾管（不锈钢）上的粉尘、油污及其它污染物。

零件尺寸： 89 × 200 mm

能力：3min/篮，60只/篮，单班8小时清洗零件9000件左右。

清洗目的：除油去污、洁净、干燥

全自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机特点：

使用普通自来水、酒精或溶剂做为清洗液。

大功率换能器清洗效果显著，可用肉眼观察到。

清洗后物体闪亮发光。

数码液晶控制开机时间。

全不锈钢外壳、内胆与盖子，更显。

防水性能大大改进，产品更加安全持久。

带加热配恒温系统。

全自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机SUS304/SUS316L/钛板强力耐蚀不锈钢板防水封装焊接。

辐射表面可镀硬铬增加硬度，防空化腐蚀的影响。

高Q值PZT换能器件，稳定、强劲超声波功率。

全球独创先进稳定的“KAMSON”数字化超声波发生器。

超声波发生器与震板采用光纤式高频屏蔽线连接，防止趋肤效应。

制造特殊规格，不同尺寸、功率、频率（25KHZ-300KHZ、1MHZ）的非标设备。

可以按客户的需求实现不同的控制方式（比如普通开关控制、PLC弱电控制、闭合控制、远程控制等）。

全自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机采用日本三菱PLC可编程控制器控制，采用可编程终端（PT）液晶显示屏全自操作。显示设备运行状况、故障等功能。以动画方式监视设备运行状态。

封闭型外观，造型美观大方。

操作为人机界面触摸屏全自动控制，具备自动和手动转换功能，也可进行手工操作，操作简单，

清洗效率高，质量效果好，适应大批量生产使用。

选用台湾品牌人机界面触控界面灵活性高、稳定可靠，减少人为产生的失误；

对于工艺管理使用配方方式，方便于各个参数的输入与管理，并可在设备中设计保护功能来确保操作人员及设备的安全。

电控部分均采用进口优质件，性能可靠，设备具有清洗速度快、生产效率高、清洗效果好、使用方便、外形美观、节能节水，结构合理、使用寿命长等特点，是理想的不锈钢消音器加工前处理清洗烘干设备；

全自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机采用日本欧姆龙数显温控器，控制超声波清洗温度和热风干燥区的温度，温度连续可调，控制温度在设定值的 ± 3 范围内。

设置过滤器压力表，以方便更换过滤芯。

各端安装紧急停车按钮和开关按钮并设置工况警示灯。

控制盘面板上设置带灯按钮开关，所有泵电机、传输机构、风机、气缸，水循环，加热系统单独开关，其状态显示在控制盘面板上。

面板上设置工况警示灯、故障报警、上下料出错报警、液位不足报警。

变频器控制加热干燥段输送速度,连续可调。

全自动汽车不锈钢排气管超声波清洗机售后服务：

设备交付时,提供操作、调试、维修的全套技术资料，包括中文操作和维修手册。

安装调试：设备由供方运抵需方工厂，由需方负责卸车及设备定位，并负责将设备所需水、电、气接到位。

供方负责将上述进出水口及电源接入设备内，并按需方要求对设备进行现场调试。

培训：在安装期间，供方在现场为需方操作工提供培训，培训包括正常操作、维修保养、操作问题的分析和紧急处理程序。

售后服务：设备交付使用后无偿保修一年，无偿赔偿非人为操作失误造成的零部件损坏，并负责终身成本维修。

供方提供一份保证书副本，上面注明保修有效日期、覆盖范围以及卖方的联系人。

保修期内保证在接到需方请求维修服务后2小时内做出响应，24小时内派人前往。