

# ps851型双组份聚硫密封胶 漯河双组份聚硫密封胶 污水厂用

产品名称	ps851型双组份聚硫密封胶 漯河双组份聚硫密封胶 污水厂用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

具体做法如下:双组分聚硫密封膏将双组分聚硫密封膏A, B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上(地板砖要求60公分见方的最佳),按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10~100:14(比),将两个组份混合均匀,即可使用,在出厂时,我公司都已按比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开放了,用户。

省时省力,方便快捷。根据guo家毒性分级属级。气密性好:密封胶不但有良好的弹性,而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体。聚硫密封胶的使用:聚硫密封胶具有较高的粘接强度。

双组份聚硫密封胶用途1、铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水;2、密封预埋件周围的接缝(如:人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道);3、密封H型钢材周围的接缝;4、密封粗糙表面(如:水泥墙)和混凝土地板之间的接缝;5、粘贴粗糙表面的条状密封条;6。

聚氨酯密封胶也有一些缺点。如:不能长期耐热;浅色配方容易受紫外光老化;单组分胶贮存性受包装及外界影响较大,通常固化较慢;高下可能产生气泡和裂纹;许多需要底涂。同时聚氨酯密封胶耐水性也较差,特别是耐碱水性欠佳。

表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。将自流平型双组份聚硫密封胶按比例调制好以后,直接灌到地缝里,本产品为水状物,能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。

因此使用率产品必须严格认真按本施工指南进行施工。3、施胶嵌缝:将聚氨酯密封胶A组份和B组份严格按照规定比例称量,将两组份混合搅拌5分钟。搅拌好的料必须色翠均匀,不得发花。否则会造成局部固

化不完全而影响，达不到fangshui密封效果。

拉伸-压缩热循环性能级别按实验温度及拉伸压缩百分率分为双组份聚硫密封膏(胶)产品施工指导:进行必要的基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。产品施工指南1、构筑物伸缩缝必须清理干净、要求无灰尘、无油渍、保持干燥。