

# AB双组份聚硫密封胶 泰州双组份聚硫密封胶 防渗漏嵌缝用

产品名称	AB双组份聚硫密封胶 泰州双组份聚硫密封胶 防渗漏嵌缝用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

将双组份聚硫密封胶均匀涂抹在施工缝捣实填平，尽量避免气泡的混入。8、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物，用吹风机吹干净杂物，使涂胶面牢固的结构层，接缝表面必保证完全干燥、清洁、无霜。

聚硫密封胶目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。

聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。

2、施胶前先把缝隙的两边距内10mm处粘贴40mm宽的胶带，以防施工中密封胶把构筑物表面弄脏，然后把配置好的底涂液均匀涂刷在缝隙的两个内侧，待表面不粘手后再施胶。5、耐辐射性能良好：PG321聚硫密封胶耐r射线的性能非常好。

这种使用后不下垂的双组份聚硫密封胶可以用于立缝，顶缝、平缝都可以使用。使变形缝具有冷缩，变形移位同步协调的作用。一、1) 聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一公斤密封胶价格为9元。

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标执行：JC/T483—2006性能名称A类B类一等品合格品优等品一等品合格品  
密度，g/cm<sup>3</sup>1.50±0.1适用期，h2~6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性， 拉伸粘接性最大拉伸强度，。

拉伸-压缩热循环性能级别按实验温度及拉伸压缩百分率分为双组份聚硫密封膏(胶)产品施工指导:进行必要的基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。产品施工指南1、构筑物伸缩缝必须清理干净、要求无灰尘、无油渍、保持干燥。