

# ps851型双组份聚硫密封胶 齐齐哈尔双组份聚硫密封胶 楼房地下室用

产品名称	ps851型双组份聚硫密封胶 齐齐哈尔双组份聚硫密封胶 楼房地下室用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

密封胶施工完毕后应对接缝进行检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为小于等于6小时，但7天后可达到80%强度，因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而性能，闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

双组份聚硫密封膏使用说明如下:1、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。2、施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。3、把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。

客户须知：1.本公司产品均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等2.由于本公司属于加工生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

涂胶中胶体搭接要严格按照搭接工艺要求施工。涂胶工程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。胶层为完全硫化前要注意养护，不得泡水或人为损坏。施工前进行技术交底，施工作业队要求明确分工，切实把每一环节落实到每一个人，并加强施工人员和责任心教育和落实。

六、聚硫建筑密封膏施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。七、配制好的聚硫建筑密封膏应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。以下是自流平型和非下垂型两种双组份聚硫密封胶的用法给大家讲解一下：一、自流平型双组份聚硫密封胶的用法：在浇注密封胶前保证接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。

2、耐水性：非下垂双组份聚硫密封胶(膏)对海水、自来水、蒸馏水的作用是的，相比之下对海水(含盐)

的重量变化zui小。3、耐酸、碱性能：非下垂双组份聚硫密封胶(膏)不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是的。

不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、或流动；而自流平型zhuanjian用于水平。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。双组份聚氨酯密封胶（胶）型号很多的，不同的地方使用不同的型号的，我们这里的型号是非常的齐全的，了实际的应用的效果。