

# 自流平聚硫密封胶 西安双组份聚硫密封胶 机场跑道用

产品名称	自流平聚硫密封胶 西安双组份聚硫密封胶 机场跑道用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

聚氨酯密封胶有如下特点：优良的耐磨性；低温性；性能可调节范围较广；机械强度大；粘接性好；弹性好，具有优良复原性，可适合于动态接缝；耐候性好，使用寿命可达15~20年；耐油性能优良；耐生物老化；价格适中。

产品特点无溶剂，绿色环保；单组分，不流淌，施工方便；与多种基材有良好的粘接性；对基材无腐蚀，体积无收缩；低模量，高延伸率，耐刺穿，耐疲劳，不霉变，耐油性能优良；耐生物老化等。施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。

五、把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。）六、配置好的密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。双组份聚硫密封胶也叫做双组份聚硫建筑密封胶，双组份聚硫密封膏。

可用于建筑工程、大型水库、引水工程、污水处理、道路、桥梁、门窗等接缝、沉降缝的密封处理。1、粘结性：PG321聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

5、地铁及工程：北京地铁防水工程、车站的顶板都是用双组份聚硫密封胶密封的。6、业：飞机油箱、座舱的密封(军工产品)。7、汽车工业：汽车门的防震密封。8、石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。

聚氨脂密封膏组成聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或，按使用要求可有非下垂型和自流平型。

主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。