

851双组份聚硫密封胶 榆林双组份聚硫密封胶 水库用

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 851双组份聚硫密封胶 榆林双组份聚硫密封胶 水库用 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 8.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

双组份聚硫密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用双组份聚硫密封胶，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受。

2、填塞衬垫材料：缝要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸设计要求3、嵌填聚氨酯密封胶:按产品A:B=1:1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封胶表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多。

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理，櫟好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。

双组份聚硫密封胶施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

双组份聚氨酯密封胶产品特性1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；2、具有弹性，初粘性好，中等强度；3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；4、良好的填缝性能；5、中断打胶时拉丝短；6、对基材无腐蚀、无渗透污染；7、低挥发性气味。

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。施工1、将施工处残留的垃圾杂物

清理干净；2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料；4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。

聚硫密封胶施工技术要求1、伸缩缝封界面必须用手提砂轮机或者钢刷进行表面处理，必要是用切割机切割处理，确保粘接界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。2、聚硫密封胶混合要完全充分，双组份混合至颜色均匀一致。