

# 高压对焊法兰生产厂家

产品名称	高压对焊法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

新标20#对焊法兰适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道，也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上。对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛，公称压力PN在16MPa左右。法兰盘的对接尺寸随公称压力而改变，从而造成等径法兰盘常常无法对接，订货、制造、储运、安装、检修、维护等实际工作非常麻烦，对0.25、0.6MPa法兰盘采用1.0MPa的对接尺寸，厚度仍采用原来的三种规格，从而实现对接尺寸的简约化。新标对焊法兰是一种有效的密封管件，它需要把50%的螺栓负荷用于挤压垫片，而用于保持压力的负荷只剩50%。关于碳钢法兰的这个问题一直是人们比较关注的话题，它关系到公司和企业的生产成本或者经济效益等问题，所以关于碳钢法兰的密封原理在不断的改进和完善。新标法兰的密封原理：螺栓的两个密封面相互挤压法兰垫片并形成密封，但这同时也导致密封的破坏。为了保持密封，就得维持巨大的螺栓作用力，为此，螺栓就要做得更大。而更大的螺栓就要匹配更大的螺母，这就意味着需要直径更大的螺栓为上紧螺母创造条件。然而螺栓的直径越大，适用的法兰就会变得弯曲，办法就是增大法兰部分的壁厚。整个装置将需要极大的尺寸和重量，这在近海环境下便成了一个特殊问题，因为在这种情况下重量始终是人们必须引起关注的主要问题。优质新标平焊法兰

新标平焊法兰的材质无意是碳钢，而我们都知，碳钢的防锈性能是比较差的，比较容易受到外界因素的腐蚀从而影响碳钢法兰的使用性能。所以碳钢法兰在生产制作的时候必须要经过一些防锈处理方可投入使用。常用的防锈处理主要分为镀金属层或者刷防锈漆。本厂生产国内、国外各种标准的（不锈钢、合金钢、碳钢）弯头、法兰、三通、异径管、封头、翻边、弯管、合金管件，承插管件；同时我们也可以根据客户的要求特制各种材质，非标、特厚壁管件弯管。碳钢法兰所使用的领域比较特殊，所以它要求的材质必须光滑、抗拉、抗压、抗扭等特性，它可以在高压力的环境下使用而不会扭曲变形。

高压碳钢法兰的使用意义 \*，使用碳钢法兰链接的管件，如果某一段受到了损坏，那么，可以很方便的将该段管件更换就可以了。这样就不用更换整个管件系统了；第二，使用碳钢法兰链接管件，在管件的维修检查的时候，可以很方便的将管件一段一段的拆下来检查，这样提高了检查的速度和准确度；（1）市政工程：城市建筑给排水、天然气、燃气输送管道。（2）化学工业：石油化工、化肥、化学、橡胶塑料，含酸、碱、盐流体的制造业等行业输送腐蚀性气体、液体的（3）矿山：通风管及工程用管。（4）钢铁工业：循环水管、输水、排水管及其它液体管道。（5）油、气田：含油污水、气田污水、油气混合物、油井回注聚合物液体的集输管道和二次、三次采油及集输工艺用管（6）纺织、印染、造纸业：输送

腐蚀性介质的工艺配管及排放管。(7) 有色金属：用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送。(8) 农业：深井管、滤水管、暗渠输送管、排水管、灌溉给水用管等。(9) 造船业：船上污水管、排水管、压舱水管等。(10) 海水输送：海水淡化厂、海边电厂、海港城市的海水输送、海底管线及光(电)缆屏蔽导管等。