

双组份聚硫建筑密封胶 石嘴山双组份聚硫密封胶 引水渡槽用

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 双组份聚硫建筑密封胶 石嘴山双组份聚硫密封胶 引水渡槽用 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 8.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

3分类一般为可硫化型。自流平双组份聚硫密封胶(膏)广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料，还常用于各类油箱、燃料罐、机械、复合玻璃的密封。4应用自流平双组份聚硫密封胶(膏)适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。

9、电子电器工业：如冰箱、冰柜的玻璃门。PG321聚硫密封胶属于聚硫密封胶的一种规格型号，无论是什么规格型号执行的都为JC/T。只要达到就是合格的聚硫胶产品。我公司根据市场需求，可为客户订做PG321聚硫密封胶，PS852聚硫密封胶，SGJL851聚硫密封胶，JLC-8聚硫密封胶。

2、要填充背衬材料:按工程设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制:双组份聚硫密封胶的使用要按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份，状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使的多少。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

双组份聚硫密封胶用途1、铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；2、密封预埋件周围的接缝（如：人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；3、密封H型钢材周围的接缝；4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；5、粘贴粗糙表面的条状密封条；6。

6.低温条件下柔性好，使用寿命可长达15~20年；技术参数：外观黑色均匀膏状物；密度1.1-1.2g/cm³；表干时间40-60min；固化速度4-6mm/24h；硬度邵氏A55-65；剪切强度 5.0MPa下垂度0mm；拉伸强度 6.0MPa；固体含量（%） 95；低温属性-45 无断裂；建议服务。