

# 红外智焕技术系列摄像机

ZH-7106IISN/ZH-7106IISNH/ZH-7106IIHQ1/ZH-7106IIE

产品名称	红外智焕技术系列摄像机 ZH-7106IISN/ZH-7106IISNH/ZH-7106IIHQ1/ZH-7106IIE
公司名称	东莞市松琦安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区赛格电子市场二楼S区030
联系电话	0769-23397036 13377744758

## 产品详情

红外智焕技术系列摄像机 ZH-7106IISN/ZH-7106IISNH/ZH-7106IIHQ1/ZH-7106IIEF/ZH-7106IIEF2

### 产品描述

产品型号：ZH-7106IISN/ZH-7106IISNH/ZH-7106IIHQ1/ZH-7106IIEF/ZH-7106IIEF2

产品分类：红外智焕技术系列摄像机

适用环境：宾馆酒店、监狱系统、金融机构、教育系统等高要求场所。

产品特点：是一款半球型红外夜视摄像机。采用了SONY SUPER HAD CCD II,具有清晰度高、低照时噪点小的特点。配置了18个食人鱼红外灯进行补光，充分保证了低照时的图像效果，控制板与灯板分离式设计，恒流源控制技术让产品性能更加稳定、可靠。安装简单及美观的外壳设计，使得该产品被广泛应用于各种场合的监控，采用高品质元器件及严格控制每一个生产、检测、老化、检验过程，提高了产品的稳定性，保证了产品的使用寿命。非常适用于监控系统及影像处理系统。

特性：1/3" SONY Super HAD CCD II 彩色转黑白 自动电子快门 高信噪比 自动电子增益  
CDS自动控制 可日夜监控 可选配不同焦距的镜头（标配：4MM,6MM,可加配：4-9mm镜头）  
灯板与控制板分离式设计 搭配18颗食人鱼红外灯

规格 / 型号	ZH-7106IISN	ZH-7106IISNH	ZH-7106IIHQ1	ZH-7106IIEF	ZH-7106IIEF2

图像传感	1/3英寸Sony Super HAD CCD II			1/3英寸Sony EX-VIEW CCD II	
有效像素	PAL:500(H)X582(V) NTSC: 510(H)X494(V)	PAL:752(H)X582(V) NTSC: 768(H)X494(V)			PAL:976(H)X582(V) NTSC: 976(H)X494(V)
水平清晰度	420TVL	480 TVL	540 TVL	600 TVL	700 TVL
信号制式	NTSC/PAL可选				
最低照度	0LUX/F1.2(LED ON)				
红外灯数量	食人鱼18PCS				
红外距离	25M				
镜头	标配镜头：4MM 可选镜头：6MM				
背光补偿	自动				
电子快门	1/50(1/60) ~ 1/100,000sec自动				
白平衡	自动跟踪白平衡				
信噪比	52Db				
伽玛校正	0.15				
同步方式	内同步				
工作温度	-10 - +50 RH95% Max				
视频输出幅度	1.0Vp-p 75				
所需电源	DC12V ± 10% 1200MA				

安装使用注意事项: (1) 请勿将此产品摔落地上或受强烈敲击; (2) 除非经指示, 否则勿自行拆开机器; (3) 使用前请先确定电源是否为指定的电压; (4) 避免对准强光 (如阳光、照明灯等处), 否则容易引起过亮或拉光现象 (这并非故障), 也将影响CCD寿命; (5) 避免置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所; (6) 若发现异常情况请拔掉电源并及时与当地经销商联系。 (7) 防雷地线应就近接地。

安装及操作说明: (1) 先确定电源电压是否正确: DC12V, 内正外负。 (2) 用75同轴电缆线来传输视频信号到监视设备。 (3) 选用合适的位置将摄像机固定。 (4) 接通电源并调整摄像机角度使目标位置进入视野。 外型及接口 (图1)

图 (1) 系统配置清单: (1) 摄像机一台; (2) 说明书一份; (3) 合格证一张;