

双组分聚硫密封胶 德州双组份聚硫密封胶 建筑用

产品名称	双组分聚硫密封胶 德州双组份聚硫密封胶 建筑用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶以其较低的透气率、良好的耐候性及优异的耐腐蚀性能,可以在桥梁钢结构需要防腐保护的部位涂装并常温固化,形成一层致密的保护层,水汽或水分进入.双组份聚硫密封胶适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如、洞涵)、水库、胶蓄水池等构筑物的防水密封,以及公路路面,飞机跑道等。

非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封膏。性能1、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。施工注意事项1、将基层处理完毕的变形缝内的尘土与余渣吹净。2、施工前为以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏，在对变形缝两侧非密封区两边10mm处贴上30mm左右的防护胶带。

必须保证被粘表面干燥、平整，以防止粘不良。如构筑物不干，可用喷灯烘干。2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板，这种接缝板材我们厂就生产，傳门和聚氨酯单组份防水胶配套使用。

2.用略宽于接缝的聚填缝板填塞板缝，板缝深度约为缝宽度的50%。3.将双组分密封膏按照产品说明进行配比，混合均匀，注意尽量根据实际用量配置，以免造成浪费。4.将混合均匀的密封膏装入胶枪内，用挤注枪缝隙中，并用将密封膏压实抹光，保持均匀平整。

它不会产生泡沫。它可以分解为碱，具有广泛的适应性。中性固化、无腐蚀性，可适用于各种颜色。固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能，耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度。中性脱油剂可以在室温下固化，固化剂也可以在温差变化较大时固化。

根据毒性分级属级。7、气密性好：聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为基础配制成的常温硫化双组份密封胶，它可在连续伸缩、振动及温度变货下保持良好的耐久性、气密性和防水性。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的peifang，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。