

聚氨酯密封胶 绵阳双组份聚硫密封胶 污水厂用

产品名称	聚氨酯密封胶 绵阳双组份聚硫密封胶 污水厂用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性,、无污染、防腐、耐水、耐油、耐弱酸碱,抗老化性能优越。使用寿命长,具有卓越的防渗漏粘接密封性能。双组份聚硫密封胶用途:广泛用于建筑、市政、地铁、、跑道、高速公路、桥梁等工程中砵伸缩缝,沉降缝等变形缝的嵌缝密封。

高模量聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶,具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面,直接与饮用水,需要一定的抗老化和性。

密封胶施工完毕后应对接缝进行检查,如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为小于等于6小时,但7天后可达到80%强度,因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前,要注意保护,防止雨水侵入而性能,闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

聚氨酯密封胶产品特性1.弹性好,具有优良的复原性,中等强度,可用于动态接缝;2.单组份、湿固化,立面施工不流淌;3.良好的填缝性能;对基材无腐蚀、无渗透污染;4.耐磨性能好、粘接性能好,与玻璃、铝板等多种材料粘接性好;5.低挥发性气味、优良的抗老化性能。

耐候性好,耐油性好,耐生物老化,价格低廉。产品施工:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等),使涂层表面于固体结构层。关节表面必须完全干燥、清洁、无霜,所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁。

高等级公路、桥梁、跑道、地下管道、接头、密封件以及、建筑物的伸缩接头和变形接头。双组份聚氨酯建筑密封具有良好的耐磨性,性低,可调范围大,机械强度高,附着力好,弹性好,适用于动态接缝、变形接缝和接缝。

