

东莞超声波清洗机/东莞清洗机/超声波清洗机/超声波清洗设备

产品名称	东莞超声波清洗机/东莞清洗机/超声波清洗机/超声波清洗设备
公司名称	东莞市沙田佳盟超音波纯水设备厂
价格	5000.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇民田村泗沙组170号
联系电话	86-076988680241 13922957377

产品详情

东莞超声波清洗机 清洗机 超声波清洗机 超声波清洗 配制参数：使用优质振子，出力强劲。

槽体材质为不锈钢SUS304，经久耐用。弹筒式不锈钢加热管，EGO温控，发热效率高。

它激式发生器，性能稳定，输出强劲。超声功率0~100%可调，设不锈钢排水球阀。功能说明：主要用于：小型、小批量工件的清洗。如不锈钢餐具、零件电镀前清洗、表带、五金机械零件、滤芯、硅片、镜片、眼镜架、珠宝首饰、玻璃器皿、手术器具等清洗：效率高、效果佳，对工件上的油污、蜡、粉尘及普通方法清洗不到的细缝有惊人效果。产品参数：规格\型号 JM-C0103 JM-C0106 JM-C0109 JM-C0112 JMK-C0115 JM-C0118 其它振头数 超声波功率 300W 600W 900W 1200W 1500W 1800W 其它功率 声波清频率 28~40KHz 28~40KHz 28~40KHz 28~40KHz 28~40KHz 28~40KHz 15~40KHz 内槽尺寸 290*210*220 380*290*300 470*330*360 590*400*400 600*490*400 650*500*440 其它尺寸 外形尺寸 340*260*370 430*340*450 520*380*510 640*450*550 650*540*550 700*550*590 其它尺寸 产品特点：

槽体采用进口不锈钢制造，耐酸耐碱，外形美观大方。

采用进口优质高Q值换能器和独特的超声发生器，超声波输出强劲有力。

采用西德进口粘接剂和独特粘接工艺，确保换能器在100水温长时间工作，经久耐用。

设有自动温控加热装置，温控范围：常温-100。超声波发生器和缸体分体结构，采用高频线座连接。使用及保养方便。超声波发生器采用目前国际领先的他激式震荡线路结构，较传统的自激式震荡线路结构在输出功率增加15%以上,能最大限度的发挥换能器的潜能。工作电压AC220±10V。具有过压，过流，输出短路等保护措施。有频率微调、频率自动跟踪的功能，在不同工况下都能达到最佳效果。带动清洗液形成细微回流，使工件污垢在被超声剥离的同时迅速带离工件表面，提高清洗效率。具有功率无级调节的功能，输出功率可实现10%——100%的连续调整，以适应各种清洗对象的要求。应用范围：（1）机械行业：防锈油脂的去除；量具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、化油器及汽车零件的清洗；过滤器、滤网的疏通清洗等。（2）表面处理行业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；清除氧化皮；清除抛光膏；金属工件表面活化处理等。

（3）仪器仪表行业：精密零件的高清洁度装配前的清洗等。

（4）电子行业：印刷线路板除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等。

（5）医疗行业：医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。

（6）半导体行业：半导体晶片的高清洁度清洗。

（7）钟表首、饰行业：清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。

（8）化学、生物行业：实验器皿的清洗、除垢。（9）光学行业：光学器件的除油、除汗、清灰等。

(10) 纺织印染行业：清洗纺织锭子、喷丝板等。

(11) 石油化工行业：金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。