

# 天津酚醛风管加工厂 天津酚醛风管 宏泰达|厂家供应

产品名称	天津酚醛风管加工厂 天津酚醛风管 宏泰达 厂家供应
公司名称	天津宏泰达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内
联系电话	13920035356 13920035356

## 产品详情

### 酚醛复合风管优势

酚醛复合风管优势适用范围广用广泛，但高湿度环境使用寿命低，玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制，而酚醛复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。温度适应性强酚醛复合风管适用的温度范围比较广，可在高、低温（-140 至150 ）条件下使用，而不像其他一些复合风管，天津酚醛风管，只能在50 温度下使用。

### 酚醛复合风管优势

酚醛复合风管优势酚醛复合风管，使用寿命长酚醛复合风管不像传统风管那样较易生锈、易老化、易损坏等，而酚醛复合风管的使用寿命至少15年以上。比传统风管使用寿命的高3倍以上。另外，酚醛复合风管的再利用率可达60%~80%，而传统风管几乎不能重复利用。酚醛复合风管消声性好酚醛复合风管夹层为多孔酚醛泡沫材料板，天津酚醛风管厂家，具有良好的消声性能。在中央空调系统中，能明显降低室内噪声。酚醛复合风管本身就是一个很好的管式消声器，天津酚醛风管加工厂，不必再安装消声罩或消声弯头之类的消声配件

酚醛复合风管的性能优势：，使用寿命长 镀锌钢板在潮湿环境中较易生锈，玻璃钢则易老化，易损坏，天津酚醛风管厂，因此传统风管的使用寿命都不长，大约为5~10年，传统风管外包的保温层，如玻璃棉的使用寿命只有5年，而酚醛铝箔复合风管的使用寿命至少20年以上。因此酚醛铝箔复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。另外，酚醛铝箔复合风管的再利用率可达60%~80%，而传统风管几乎不能重复利用。降低层高 传统的风管需要现场进行保温层施工，因此要求有一定的施工高度，这就对建筑的层高提出了额外的要求。酚醛铝箔复合风管不需要进行现场保温施工，因此不必预留施工空间，这就可以降低建筑的层高。

天津酚醛风管加工厂-天津酚醛风管-宏泰达|厂家供应由天津宏泰达通风设备有限公司提供。天津宏泰达通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏泰达通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。