

振大穿线管 pe阻燃穿线管施工 镇雄pe阻燃穿线管

产品名称	振大穿线管 pe阻燃穿线管施工 镇雄pe阻燃穿线管
公司名称	昆明振大电气成套设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明东聚五金机电建材城西15幢7号
联系电话	13211618016 13211618016

产品详情

本条系根据原规程4.0.2条修订的。本条规定是为了保证电线管路的连接质量，并增加了无螺纹丝扣旋压型的规定。如管材插入套接管头内不到位(指凹槽处)，镇雄pe阻燃穿线管，连接处难以形成紧密状态，影响连接质量，这是应该注意的问题。

本条为新增条文。套接紧定式钢导管管材，连接套管和金属附件采用螺钉紧定方式组成的电线管路，连接点的强度是很重要的。五年来的使用状况，对连接点的强度要求，有被忽视的趋势，影响工程进展和工程质量。

为加强套接紧定式电线管路连接处质量，对目前几种不同紧定连接方式分别做了试验，根据试验结果分析归纳，提出了允许使用抗拉强度的数值。

PVC线管规格型号有哪些？管材厂家告诉你

PVC线管是当前在装修的时候经常会用到的一种管材，购买的时候，会发现按照规定的标准来划分，pe阻燃穿线管加工厂，PVC线管规格型号有多种。不过按照不同的标准来花费，具体的PVC线管的具体分类并不一样，还需要从自己的实际需求出发，还需要严格按照相应的要求来挑选，保证可正常使用。

PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB 51/169-96以及一些企业标准。

电线管线敷设不符合要求

电线管多层重叠大多数出现在高层建筑的公共通道中，当高层住宅每层有6套以上时，宜采用公共走廊天

花板吊顶装饰方式，大部分进户线可以通过在吊顶敷设线槽直接进入住户，电线管埋入砖墙时，距表面不应小于15mm，且要横平竖直，电线管的弯曲半径（暗埋）不应小于管子外径的10倍，pe阻燃穿线管施工，线管弯曲要用弯管机或拗棒使弯曲处平整光滑，不出现偏折、凹痕等现象；

电线管进入配电线要平整，露出长度为3-5mm，管口要用护套并锁紧箱壳，进入落地式配电箱的线管，管口宜高出基础地面50-80mm，预埋PVC线管时，pe阻燃穿线管敷设，禁止用手钳将管口夹扁，拗弯，应用符合管径的PVC塞头封堵管口，胶布绑扎牢固。

振大穿线管价格(图)-pe阻燃穿线管施工-镇雄pe阻燃穿线管由昆明振大电气成套设备厂提供。昆明振大电气成套设备厂是从事“桥架穿线管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高总。