

# 上海缝，滚焊机，上海新瞻FN-80-Z油箱滚焊机

产品名称	上海缝，滚焊机，上海新瞻FN-80-Z油箱滚焊机
公司名称	上海新瞻焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区茸北工业区施惠路315弄11号2栋
联系电话	021-57670536 15922732151

## 产品详情

焊机命名表示方法：缝焊机系列：FN-P-H/Z-x FN:交流缝焊机

P：额定容量 H：横向焊接工件 Z：纵向焊接工件 X:特制定代号无省略 特点:

采用三相电机变频调速驱动，焊接速度均匀，调节方便、稳定。

焊机回路均采用内部冷却、焊轮部分采用冷却方式。缝焊机有纵焊和横焊两种形式 焊机转动导电部分采用内嵌式银瓦结构，导电座内全密封性油浸式导电和润滑，采用内部强制冷却，增强了导电轴的冷却效果，提高导电率的同时有效的防止了轴瓦的“咬死”现象，转动灵活。广泛应用于五金、家电、汽车、油箱等制造行业，最适合焊接低碳钢、不锈钢等材料的盆、桶、箱及密封薄壁容器的焊接。

技术参数:

项目	额定容量	额定初级电压	额定频率	最大短路电流	负载持续率	电极行程	焊接速度	电极压力	焊接能力 (低碳钢二块叠焊)	电动机功率	电动机冷却水流量	重量
----	------	--------	------	--------	-------	------	------	------	----------------	-------	----------	----

单位

型号	KVA	V/相	Hz	KA	%	mm	m/min	N	mm	V/相	W	L/min	Kg
----	-----	-----	----	----	---	----	-------	---	----	-----	---	-------	----

FN-80-80 H/Z	380/1	50	26	50	100	0.7-3.9	6000	1.2+1.2	380/3	550	8	380
FN-100100 -H/Z	380/1	50	30	50	100	0.7-3.9	6000	1.5+1.5	380/3	750	8	510
FN-160160 -H/Z	380/1	50	40	50	100	0.7-3.9	7800	2.0+2.0	380/3	750	10	630

(单位MM)注：以上数据仅供参考