

膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测 广州工程材料检测

产品名称	膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测 广州工程材料检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测 广州工程材料检测

关于止水条的类型，今天我们说一下。止水条按类型分普通型（C）和缓膨型（S）两种，膨润土橡胶遇水膨胀止水条是一种新型的防水密封材料，这种橡胶止水条主要用于建筑物和构筑物的止水防渗以及地下建筑工程和水利工程的止水防渗。

膨润土橡胶是制作止水条的主要原料，再添加橡胶及其助剂加工而成具有膨胀性能的橡胶防水材料。

普通型膨润土橡胶遇水膨胀止水条，吸水膨胀倍率达200%~250%时间为4h。标记为：BW-C4

缓膨型膨润土橡胶遇水膨胀止水条，吸水膨胀倍率达200%~250%时间为120h。标记为：BW-S120

膨润土止水条用途

膨润土止水条是一种新型用于建筑物和构筑物的止水防渗以及地下室建筑工程和水利工程的止水防渗材料。我们可根据具体施工环境要求选择不同的止水条型号。

膨润土橡胶遇水膨胀止水条执行标准JC/T141-2001，这种遇水膨胀止水条的吸水膨胀率可达220%~250%，膨润土橡胶止水条为柔软有一定弹性均匀的条状物，色泽均匀，无明显凹凸等缺点。止水条规格有：矩形：10mm×25mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm×30mm、15mm×20mm、圆形：20mm、30mm、梯形：R15mm×R10mm等规格。

遇水膨胀橡胶产品有多种，包括黑色PN（BW）腻子型遇水膨胀止水条、PZ制品型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条、缓膨型遇水膨胀止水条。

