

景颐光电省事可靠 红外塑料全画面透过率测试仪

产品名称	景颐光电省事可靠 红外塑料全画面透过率测试仪
公司名称	广州景颐光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号F1栋201房
联系电话	15918860920 15918860920

产品详情

全画面透过率测试仪——广州景颐光电科技有限公司是专门做透光率检测仪的公司

透光率与清晰度的区别

很多会觉得透光率和清晰度是同一个意思。以为透光率高就是清晰度好，能见度高。这是错误的理解。其实两者的概念不同，透光率是一个参数比值，而清晰度是一个标准名词。透光率的数据是可以通过透光率测试仪来进行测试的。而清晰度就与物质表面的材料有关系。

透光率是指透过透明或半透明体的光通量与玻璃入射光通量的百分率。简单的说透光率是光线穿透的比率的多少，而清晰度是指影像上各细部影纹及其边界的清晰程度。

透光率很容易控制及做到，但清晰度却是隔热膜制造过程中难做到的指标，制造时可能比较容易地达到隔热率、达到性、达到安全性、达到紫外线阻隔率，但达到的清晰度却是很难的。

清晰度是由制造膜的基材和制造工艺决定的。染色膜与镀铝膜，红外塑料全画面透过率测试仪，由于工艺所限，就做不到很好的清晰度，染色膜的吸热剂及大小不一的色素颗粒，容易一是阻碍视线，二是容易产生光线折射及漫反射，导致清晰度差。

欢迎咨询景颐光电了解更多全画面透过率测试仪

全画面透过率测试仪——广州景颐光电科技有限公司是专门做透光率检测仪的公司

透光率仪是什么？该仪器的作用是？

透光率仪由景颐公司生产，主要用于测量各种玻璃和透明或半透明材料的可见光透射率。

显示器：4位10 mm 液晶

测试范围：0~****

分辨率：0.1

光源：LED光源

被测物体厚度：小于18mm

测量精度： $\pm 2\%$

带有标准的USB接口。

电源：4节7号电池。

操作条件：温度0~50 ，湿度<90%

尺寸：126x65x27 mm

重量：100 g（不包括电池）

欢迎咨询景颐光电了解更多全画面透过率测试仪

全画面透过率测试仪——广州景颐光电科技有限公司是专门做透光率检测仪的公司

透射率测试仪

现代社会学习、工作任务繁重，再加之科技飞速发展，人们已经离不开各种各样的电子产品，导致频繁长时间近距离用眼，眼睛调节痉挛，塑料全画面透过率测试仪，引发视疲劳，持续发展导致视力减退，大部分朋友都出现了。

值得注意的是，患近视后一定要及时及佩戴眼镜，汽车焊接全画面透过率测试仪，否则将会加重近视程度，终成为高度近视。一副矫正视力的眼镜中，眼镜片的透光率至关重要。

高透光率的镜片，不但透光率高，德州全画面透过率测试仪，而且还能阻挡紫外线，睛起到保护作用。

高透光率的眼镜片，看东西的效果，接近于肉眼，对视力达到大限度的保护和矫正。因此眼镜片的透光率是镜片品质的指标之一。

欢迎咨询景颐光电了解更多全画面透过率测试仪

景颐光电省事可靠-红外塑料全画面透过率测试仪由广州景颐光电科技有限公司提供。广州景颐光电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！