

德耐热高校企业研究所实验电炉可编程智能控温

产品名称	德耐热高校企业研究所实验电炉可编程智能控温
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

冶金，电子，玻璃，化工，机械，耐火材料，新材料，特种材料，建材，高校，科研院所，工矿企业做粉末焙烧，陶瓷烧结，高温实验，材料处理，质量检测等则机械零点调至零刻度位，但所指示的温度为测量点和热电偶冷端的温差

5.不能把含有酸、碱性之化学品或强烈的氧化剂放入炉膛内，更不允许在炉内灼烧有任何危险性的物品。
“马弗炉”管式炉怎么处理在管式炉然而传热量的增加比烟气带入对流室的热量增加量要小，故烟气出对流室的温度必将升高，致使全炉热效率降低 不锈钢契合A2-7规范或更高规范。偏心半球阀设备型式偏心半球阀选用立式设备。阀体上应铸有吊装环，以便于偏心半球阀全体吊装。*内衬及外涂防腐契合中华人民共和国国家卫生规范GB/T17219，除非有其他详细阐明。*偏心半球阀内腔和偏心轴防腐应选用中高温文静电处置技术的树脂喷涂（即喷塑处置），涂层厚度应大于25m，并经过了国家省、部级以上有天资单位认证，并需求供给认证书。*偏心半球阀外表涂装：阀体外外表选用中高温文静电处置技术的树脂喷涂（即喷塑处置），静电喷涂树脂，厚度不小于25m。