

陕西冷库工程 吉林冷库工程 博瑞康

产品名称	陕西冷库工程 吉林冷库工程 博瑞康
公司名称	博瑞康环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区光明道华德广场B座708、709室
联系电话	17701359777 18322468351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博瑞康环境科技（天津）有限公司

冷库常见故障原因

故障现象：冷库降温不正常

常见原因：冷库门关闭不平；蒸发排管结霜太厚；压缩机的效率低；膨胀阀流量太大或太小；系统内有空气，陕西冷库工程，冷凝器液过冷度小制冷量下降；过滤器油污过多，影响流量；[本文来自公众号：制冷与空调技术]制冷系统中雪种不足；蒸发器中积油过多；热力膨胀阀内感温剂泄漏；热力膨胀阀产生冰堵；热力膨胀阀脏堵。

故障现象：内风机吹风不冷或室内温度过高或不够冷

常见原因：压缩机运转是否正常；是否有漏雪种；膨胀阀是否堵塞；外风机是否脏或扇热是否良好；风机马达扇叶是否故障；温度感应器是否良好，安放位置是否正确。

风冷式冷库的优点：

- 1、风冷式冷库基本不会在冰箱内壁结霜，避免了用户手动除霜的烦恼，用户省心省力，重庆冷库工程，因此而得到许多消费者的欢迎。
- 2、由风扇强制冷气循环流动，冷库的制冷速度更快，冷气分布更加均衡。
- 3、制冷快速，内蒙冷库工程，冷风机可以快速制冷，使得库内很快达到货物需求的温度。
- 4、相对直冷铝排价格便宜。

风冷式冷库的缺点：

- 1、风冷式冷库复杂的结构造成故障率相对较高，成本也随之上升。
- 2、为实现冷气循环流动，风扇工作量较大，同时自动除霜也会增加能耗，因此耗电量较大。
- 3、跑冷速冻快，如果在机组出现短期故障，或者保温材料选择不合理的情况下，跑冷较快。所以对售后维修人员上门的时间要有一定的要求了。
- 4、库内食品容易干耗，针对没有包装，或者风口的货物容易被吹干，流失水分。

冷库实际上是一种低温冷冻设备，冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间，存储冷冻食品的量比较大。冷库又叫冷藏库，也属于制冷设备的一种与冰箱相比较，其制冷面积要大很多，但他们有相通的制冷原理。

冷库的种类

按结构形式分：土建冷库、装配式冷库。

按使用性质分：生产性冷库、分配性冷库。

按规模大小分：大型冷库、中型冷库、小型冷库。

按冷库制冷设备选用工质分：氨冷库、氟利昂冷库。

按使用库温要求分：高温冷库、低温冷库、冷藏冷库。

按使用结构材料及档次分：冷库、低档冷库、玻璃钢冷库、彩钢冷库、不锈钢冷库。

根据使用的不同，冷库可分为生产性冷库.分配性冷库.零售性冷库以及食堂用冷库。

陕西冷库工程-吉林冷库工程-博瑞康(推荐商家)由博瑞康环境科技(天津)有限公司提供。“手术室净化,实验室净化,气体,射线防护”选择博瑞康环境科技(天津)有限公司，公司位于：天津武清光明道583号华德广场b座708-709室，多年来，博瑞康坚持为客户提供好的服务，联系人：崔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博瑞康期待成为您的长期合作伙伴！