

# 跑偏开关 倾斜开关 拉线开关徐州亚汇专业生产供应

产品名称	跑偏开关 倾斜开关 拉线开关徐州亚汇专业生产供应
公司名称	徐州亚汇测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州市乔家湖工业园
联系电话	0516-87984912 15950662084

## 产品详情

跑偏开关 倾斜开关 拉线开关徐州亚汇专业生产供应 徐州亚汇测控技术有限公司从事工业称重、皮带机自动纠偏装置、液压拉紧装置、跑偏开关、撕裂开关、欠速开关、倾斜开关、重锤料位计由美国拉姆齐与中国三原公司技术研制，徐州亚汇公司生产制造、过程检测与控制、输送机保护装置、机械化采样系统及自动化系统工程的开发生产、销售及服务，产品广泛用于电力、煤炭、冶金、化工、建材工、港口等行业，除具有称重、性能可靠外，还具有安装单、易于维护、在全国得到了广泛的应用。徐州亚汇测控技术有限公司防尘防爆防跑偏开关（ROS-2D）+双向拉绳开关（SPS-2D）+料流开关（20-39系列）ROS-2D防跑偏开关防偏开关用于皮带跑偏检测可固定在输送机纵梁的顶部或底部，通常安装在皮带两端距头部或尾部滚筒0.3到2米的地方。皮带跑偏后，迫使动作臂偏离，触动报警微动开关。如果继续偏离到停机触点，触动另一组触点，输送机就会保护性停机。防尘防爆SPS-2D拉绳开关用于皮带机的紧急停机，钢丝绳一端固定在一个固定的吊环上，另一端固定在开关臂杆上，开关到固定端的距离通常不超过30米，两开关之间的距离通常不超过60米，向上向下或拉动的力促使臂杆转动到了报警位置，触动微动开关并锁定直到人工手动复位。20-39倾斜开关可单独使用，也可配合控制装置使用，标准的控制装置，外壳防护等级为NEMA4X。倾斜开关前面板有指示灯，绿灯为正常，红灯为报警。倾斜开关控制装置中。-10秒的可调时间延时线路能避免倾斜开关因瞬间倾斜引起的误动作。倾斜开关控制装置中有一跳接线，允许将倾斜开关垂直或倾斜状态定为正常状态。两个常开常闭输出触点用于连接外部报警或控制。线路电源中断会引起继电器动作 倾斜开关--用于料流.堵塞及料位检测 1.垂直悬挂的倾斜开关在受到外力作用，偏离垂直位置15度以上时，开关内部的水银触点动作，常闭触点打开。2.当外力撤消后，倾斜开关回复垂直状态，水银触点复又闭合。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断保护设备的工作情况，及时采取措施，以达到安全保护的目的.SPS-2D型胶带输送机拉线开关 SPS-2D拉线开关用于皮带机的紧急停机，钢丝绳一端固定在一个固定的吊环上，另一端固定在开关臂杆上，开关到固定端的距离通常不超过30米，两开关之间产距离通常不超过60米，向上向下或拉动的力促使臂杆转动到了报警位置，触动微动开关并锁定直到人工手动复位。 1.拉线开关是双向触动的，既可安装在传送机中间位置，也可安装在其两端。 2.通用的安装设计使拉线开关既可安装在输送机纵梁顶部也或安装在其两侧。 3.坚固的铸铝外壳，防护等级为NEMA4，特殊的环境可选择特殊的表面处理。 4.整体式盖板使得接线及开关调整方便简单，而不用拆卸开关结构件设计紧凑。 5.醒目的黑色臂杆衬托黄色或银色壳体，易于辨别报警或正常状态。 <http://www.xzyahui.com>