

徐州耐磨防滑橡胶地板,室外橡胶地垫,拼接简单

产品名称	徐州耐磨防滑橡胶地板,室外橡胶地垫,拼接简单
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	产地:河北 厚度:1.5 工期:3天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

橡胶地垫是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地垫，厚度一般介于1.5-2.5cm之间。丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的副产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。橡胶地垫所用的全部材料都是无害的环保材料及高分子环保材料，橡胶地垫是环保地垫，能够增加地表的弹性、安全性、美观度和舒适性。

塑胶地垫是一种塑胶发泡地垫，整个地垫包括地垫本体，地垫本体上表面覆盖的有凹版印刷图案的转印薄膜，地垫本体底部设有的容置凹槽和容置凹槽内装有可发出对应于图案内容的发声装置。其中地垫本体上表面开设有传声孔，凹版印刷图案的转印薄膜由转印薄膜、离形层、耐磨层、油墨图像依次组成，油墨图像采用热转印方式移印在经过化学剂处理后的地垫本体上表面。塑胶地垫不仅富有弹性、防滑、耐磨，还能减震、吸音、隔音。

二、健身房地垫施工保养措施

·初的保养：新的地面铺好后4~5天才可涂上胶粘剂，用扫帚、新拖把或湿的清扫工具打扫。

每天进行：清扫或用处理过的无油拖把干拖;用冷水和稀释的人造清洁剂溶液湿拖;不要冲洗，对一些已脱落的地方要重新上光;若地面有污垢或斑点，可轻轻擦去;对难以去除的斑点可用轻擦;对行人频繁的地方可定点清洗。