

江西权隆安防 车牌识别道闸 三明道闸

产品名称	江西权隆安防 车牌识别道闸 三明道闸
公司名称	福建权隆安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区城门镇湖际村艳莲17号
联系电话	13599091413

产品详情

安装三辊闸的详细方法步骤

三辊闸按照对三辊闸使用效果至关重要，对整个工程验收是否合格起决定性作用，三明道闸，那么该如何合理的安装三辊闸呢？应该注意哪些问题呢？下面小编就带你一起来看看：

一、 确定方案

在和客户沟通的时候，要确定好客户所使用三辊闸的长度的长度和宽度分别是多少，明确能安装的场地位置，根据场地位置看看能安装几台三辊闸，然后再根据客户的要求确定来安装几台三辊闸。而在选择三辊闸的款式上，需要确定好是选择桥式三辊闸，还是选择立式三辊闸。

桥式三辊闸的尺寸是1200*280*980MM

立式三辊闸的尺寸是420*330*980MM

三辊闸闸杆到机箱的尺寸是510MM，那么这时，我们就可以来计算三辊闸的占地面积了，即：

桥式三辊闸的占地面积是1200*（280+510）

立式三辊闸的占地面积是420*（330+510）

在确定选型时充分考虑闸机与闸杆所留空隙，小区道闸，每台三辊闸的占地面积，摆放位置，如何布线（是走明线还是走暗线）方案定了，目标定了，等待三辊闸到现场。

经常有客户问我们智能速通门和摆闸究竟有什么区别?很多人认为二者之前是一样的，但其实速通门是摆

闸的升级产品，速通门也称摆闸

一、驱动方式

摆闸，人行道闸，4轮驱动4槽制动，属于滑动摩擦，速通门电机直接驱动，离合器制动，无摩擦。

快门机芯由离合器和编码器组成。电机传动，即传动系数大，大限度地将电机的有效功率传递给门摆。电机采用DC无刷或伺服电机，也可采用刷电机。当突然发生外力时，电机的有效功率传递到门摆，从而使电机的有效功率达大值。也可以使用DC无刷或伺服电机，也可以使用刷电机。

旋转器采用四轮四槽的滑动摩擦原理，传动效率低，靠轮和槽的位置为90°，槽轮每次摆动，槽轮就会滑动摩擦，定位也是靠死机构定位的，如果门摆的位置是靠死机构定位的，就是不带防撞装置，靠轮和槽的位置来定位，就会对门摆的位置进行摩擦，而不是靠死机构的定位方式，就会对门摆的位置进行定位，不会对门摆进行定位，车牌识别道闸，不会对门摆进行固定。普通摆动装置要小心，可能受伤或致命。就像人的心脏一样，机芯扮演着重要的角色。

您知道下雨天如何保养三辊闸？

雨天首先要进行的是对三辊闸的防水保养，如何做好的防水保养？

1、搭建防雨棚，雨棚能更好的把雨水隔绝在外。或者在三辊闸固定位置周围打密封胶。防止雨水的渗透。

2、外部维护保养

大部分三辊闸由国产SU304不锈钢做成，每周一次外表清洁，去掉锈斑点，要是外表喷涂，擦掉外表灰尘，用相同颜色油漆补一下。

江西权隆安防(图)-车牌识别道闸-

三明道闸由福建权隆安防设备有限公司提供。福建权隆安防设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的一卡通管理系统等行业积累了大批忠诚的客户。权隆安防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！