

## 滨特尔纯水机清纯系列RO-70U

产品名称	滨特尔纯水机清纯系列RO-70U
公司名称	绿宇净水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市兴霞路海丝景城24#105号（华洲水产市场对面）
联系电话	85906585 18759987123

## 产品详情

产品详细介绍

进行保修。产品整机保修一年，耗材会因使用环境、水压水质、用水量多寡等原因而导致使用寿命的缩短，故不在此保证范围内。

亿家净水专业安装售后服务优势: 1、免费设计咨询 - - 为客户提供免费净水方案设计、净水产品咨询服务

2、免费水质检测 - - 亿家净水专业工程师免费提供水质检测服务 3、免费送货安装 - - 亿家净水专业工程师免费送货上门安装

(\*指定地区和范围) 4、售后服务承诺 - - 滨特尔Pentair产品享受亿家净水一年免费售后服务承诺。

日产水量：	50加仑/日
进水口径：	2分
出水口径：	2分
水流量范围：	1.89升/分钟
适合水压：	0.1-0.3MPa
进水温度范围：	2-50
水质要求：	市政自来水
是否排污/冲洗：	是
出水方式：	常温水
是否电连接：	是
额定电压：	220V
消耗功率：	15w
最大负载电流：	1安培
RO逆渗透膜去除率：	99.5%
最高运转压力（出口端关闭）：	5公斤
过滤类型：	饮用水
主要过滤原理：	RO反渗透
特殊功能：	电子显示屏
是否一体机：	一体式

是否有压力桶：	是
压力桶品牌：	滨特尔
压力桶容量：	2加仑
是否自动反冲洗：	是
RO膜品牌：	GE
RO膜规格：	50加仑
是否有增压泵：	是
安装方式：	台上式
安装环境要求：	足够安装空间 电源 地漏或下水道
是否配置出水龙头：	是
是否需要额外安装配件：	否

简要参数:【型号】PRO-70【主机尺寸】460\*260\*435mm【制水量】50加仑/天【储水桶容量】8升【净重】14kg【电压规格】220V  
 滨特尔的清纯系列RO-70微电脑反渗透纯水机采用了当今世界公认的先进技术--RO反渗透水处理技术，其微电脑系统可确保您的饮用水在每一秒钟都同样纯净，其以人为本的操作设计让您轻松享受科技带来的健康生活。世界领先技术-RO反渗透水处理技术 纳米级的过滤:RO膜孔径<0.0005微米 高科技的技术:广泛应用于宇航、航海、精密机械、海水淡化等行业 智能化控制功能,人性化操控界面  
 智能化设计--确保纯水机的精确运作，延长设备的使用寿命 自动侦测水质--水质状况不佳时会发出警告声响  
 造水时自动冲洗RO膜--确保稳定的出水品质，延长RO膜使用寿命  
 自动保护装置--造水满水时自动切断设备电源避免设备损害，无水保护开关避免设备空转发生意外 简约的造型设计，完整的过滤工艺  
 橱柜式外观设计简约流畅，钢质及ABS材质的机身符合现代家居的要求，可与多种装饰风格完美匹配 完整的过滤功能，不仅能有效降低水中含盐量、软化水质，还能滤除水中的化学物质、泥沙、悬浮微粒、细菌、病毒等有害杂质，消除水中的异味，改善口感，全方位提升饮用水的质量 产品性能及技术参数 产品名称及型号：清纯系列RO-70 滤芯技术： 第一级——抛弃式PPF纤维5微米滤芯  
 标准过滤，初步去除水中泥沙、悬浮杂质，铁锈、藻类、浮游物、胶体物质，降低水的浊度 第二级——抛弃式前置活性炭滤芯  
 标准过滤，去除水中残余氯、有机物，去除异味、色度 第三级——RO膜滤芯  
 交叉过滤，有效降低水中含盐量，去除水中细小的悬浮固体、细菌、病毒、重金属、有机化合物，产出高纯度的饮用水  
 第四级——抛弃式后置活性炭滤芯 标准过滤，进一步甜化水质，改善水的口味 外形尺寸：460\*260\*435mm 净重：14公斤  
 电源：220V/50Hz 额定制水量：50加仑/天（189公升/天）进水：市政自来水 进水压力：0.1-0.3MPa（1Kg）进水温度：2-50  
 储水压力桶容量：2加仑（7.6公升）产品保修:产品通过美国NSF、中国国家卫生部等权威认证。凭《亿家净水销售服务单》和产品保修卡