

# 延边西门子一级代理商(中国)

产品名称	延边西门子一级代理商(中国)
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号(注册地址)
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

延边西门子一级代理商() 重要注意事项: 塑料光纤的抛光面必须平滑

备用电流是一个\*坏情况下的值, 该值基于相应存储块的厂商规范计算得来

下图显示了模块的模块循环数, 如果存在阶跃响应, 则在阶跃响应之后, 几乎 100 %应用

滤波模拟值(取决于滤波设置) 在“模块诊断”一节中介绍了可能的出错原因以及相应的纠正方法

允许范围为 1 到 21 Vs ML+ 1 L+ 2 L+ ± 忙 洩 擦戢 咂图 4-4 SM 421 冗余传感器电源的接线图; DI 16 x

24 V DC SM 421; DI 16 x 24 V DC 的技术规范 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 25 x 290 x 210 重量 约 600 g

模块特定数据 输入个数 16 电缆长度 未, 输入延迟 0.1 ms 0.5 ms 3 ms \*长 20 m \*长 50 m \*长 600 m

, 输入延迟 0.1 ms 0.5 ms 3 ms \*长 30 m \*长 70 m \*长 1000 m 电压、电流和电位

电子设备和传感器的额定电压 L+ 24 V DC 反极性保护 是 可同时启用的输入数量 16 电气隔离

通道和背板总线之间 是 通道和电子电源之间 否 通道之间 每组通道数是 8 数字量模块 4.8

数字输入模块 SM 421; DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 112 参考手册,

Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 允许的电位差 不同电路之间 60 V DC/30 V AC (SELV) 绝缘测试电压

通道对背板和负载电压 L+ 500 V DC 通道组之间 500 V DC 电流消耗 来自背板总线 (5 V) 130 mA

来自电源 L+ 120 mA 模块功率损耗 通常为 5 W 状态、中断和诊断 状态显示 每个通道对应一个绿色 LED

中断 硬件中断 可组态 诊断中断 可组态 诊断功能 监视电子设备的电源电压 是 负载电压监视

每组对应一个绿色 LED 组故障显示 内部故障 外部故障 红色 LED (INTF) 红色 LED (EXTF)

通道故障显示 无 读取诊断信息 是 监视 断线 | [资阳西门子一级代理商\(\)](#)