

宁德西门子一级代理商(中国)

产品名称	宁德西门子一级代理商(中国)
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号(注册地址)
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

宁德西门子一级代理商() $\pm 10\text{ V}$ 参考温度 - 27**** 到 327.67 oC 0,00 oC 动态 模块 干扰频率 60 Hz ; 50 Hz 50 Hz 静态 通道 平滑 无弱 中强 无 静态 通道 参比端 无 通道 0 上的 RTD 参考温度值动态 无 1 只有在 CR (机架)中, 才可以使用缺省设置启动模拟量模块 补偿盒

将热电偶连接到模拟量输入模块来测温时, 可使用补偿盒 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16 位(6ES7431-7QH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 325 电阻和温度测量电路 测量 SM 431 ; AI 16 x 16 位的电阻和温度时, 下列条件适用: 表格 5-64 SM 431; AI 16 x 16 位的电阻和温度测量通道 测量类型参数 可用于通道 n 条件 电阻 (4 线制连接) 0、2、4、6、8、10、12 或 14 必须禁用通道 n+1 (1、3、5、7、9、11、13、15)的 “测量类型” 参数说明

下图未显示连接模拟量输入模块和传感器的电位所需的连线 具有集成光缆接口的 IM 467 F0 可用于连接到光纤 PROFIBUS DP PS 407 20A 操作员控件和监视元件 36 \$

5\$ \$;)05 %\$77 ,1,& %\$77 %\$77 2)),17) %\$) %\$77)'& 9'& 9 %\$77)%\$77 %\$77 ,17)%\$) %\$77)%\$77) 9' & 9'& (' 婉脌 婉脌)05 朽 榉 %\$77 ,1,& % \$772)) %\$77 朗 图 3-7 PS 407 20A 电源模块操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 20A 连接到 AC 和 DC 电源 温度系数

使用热电阻(RTD)测量温度时模拟量输入模块的 STEP 7 参数 小心

表示如果不采取相应的小心措施, 可能导致轻微的人身伤害 如果值过小或为负值, 则将其视为断线 处置不正确可能导致危险物质泄露

[浙江湖州西门子一级代理商\(\)](#)