

宁津宏翔聚氨酯制品 尼龙树脂耐磨清洗软管 清洗软管

产品名称	宁津宏翔聚氨酯制品 尼龙树脂耐磨清洗软管 清洗软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

高压水射流清洗应用范围广：水射流可清洗全堵塞、半堵塞、周边和表面结垢的各类管道设备。清洗垢物可为盐碱结垢物、杂质堵塞物、油质粘结物、混合沉淀物及漆锈结合物。即凡射流可直射的部位皆可清洗，各行各业普遍皆可应用。？

无污染环境：水射流清洗不像喷砂抛丸、机械清洗那样，产生大量的粉尘污染大气环境，损害人体健康。也不像化学清洗那样，产生大量的酸碱度废液，污染城市、河道、土质和水源。

高压清洗疏通管道简介：？

- 1、高压清洗疏通：就是将普通自来水通过高压泵加压到数百乃至数千大气压力，它能够进行钢板切割、铸件清砂、金属除锈，更能除去管子内壁的盐、碱、垢及各种堵塞物。??
- 2、wu副作用：专业技术人员操作，清洗软管，不会对管道（朔料管也不会）或设备产生破坏。??
- 3、作业条件：自带设备，尼龙树脂耐磨清洗软管，自带水源，一般不需要雇佣方提供别的设施。

清洗机必须接在有确实地线的插座上，高压清洗软管总成定制，加装一个另外的安全断路器（30毫安）将增加使用者的安全性

按下主机电源，自动运行2-3秒运行。双手握住枪柄和手柄，按下ban机开始操作（di一次使用前，取下喷

嘴，喷水2-3分钟，清除系统内的异物)。一种

每次停止高压操作时，请关闭主机，清洗设备用高压软管，然后拉动qiang手柄的ban机释放系统压力。如需拆卸进水软管、高压管或qiang管等配件时，一定要将其接头清理干净，并用干净的塑料布/袋密封，防止砂石等异物进入，损坏泵、枪柄和枪头。

宁津宏翔聚氨酯制品(图)-尼龙树脂耐磨清洗软管-清洗软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宁津宏翔聚氨酯制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。