

# 天津酚醛风管 宏泰达|通风设备 天津酚醛风管厂

产品名称	天津酚醛风管 宏泰达 通风设备 天津酚醛风管厂
公司名称	天津宏泰达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内
联系电话	13920035356 13920035356

## 产品详情

### 酚醛的复合风管的优点

酚醛的复合风管的优点对于高密度酚醛保温板彩钢夹芯复合风管具有良好的声学性能，充分吸收气流各种噪声，它有一个类似的管状管消声器消声效果，不仅空调能淘汰，天津酚醛风管供应商，由通风设备产生的噪音运行，又能防止室内通风管道之间声音的传播，保证每个房间的独立性和保密性。彩钢板复合风管保温用轻质酚醛保温板为主要原料，天津酚醛风管安装，重量轻管，有效地减少了建筑结构所需的负载，同时也降低了安装悬挂，挂件请求。

### 酚醛复合风管的三个应用领域：

酚醛复合风管的三个应用领域：该空调通风管道是一种理想的空调通风材料，它是一种具有保温，吸音和隔音效果的酚醛复合风管片。用金属板覆盖后，板的强度大大提高，具有传统复合风道无法实现的优势。墙体保温，酚醛复合风管由于酚醛泡沫保温材料具有出色的保温隔热和防火优势，因此广泛用于内墙保温，地暖墙采暖保温，天津酚醛风管，内墙吸音和隔热隔墙。

酚醛复合风管优势酚醛复合风管绝热性好，可大大减少空调的散热损失酚醛复合风管的导热系数为 $0.016\sim 0.036W/(m \cdot k)$ ，而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另

外，酚醛复合风管特有的连接方式\*\*了通风系统优良的气密性，接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明，在输送同样热（冷）量时，镀锌钢板风管的散热损失为15%，玻璃钢风管的散热损失为8%，酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。

天津酚醛风管-宏泰达|通风设备-天津酚醛风管厂由天津宏泰达通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津宏泰达通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!