

昆明防腐电缆桥架 防腐电缆桥架规格 振大电气

产品名称	昆明防腐电缆桥架 防腐电缆桥架规格 振大电气
公司名称	昆明振大电气成套设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明东聚五金机电建材城西15幢7号
联系电话	13211618016 13211618016

产品详情

桥架长度

电缆桥架直线段的标准长度一般有2m、3m、4m、6m几种。电缆桥架弯通的内侧弯曲半径有50mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、600mm等。电缆桥架的标准长度按照规范可以分为2m、3m、4m和6m。托盘结构电缆桥架的标准长度一般为2m一节。网格结构电缆桥架的标准长度一般为3m一节。

6、桥架重量

槽式电缆桥架托盘的重量要大于盖板的重量，因为桥架托盘的展开宽度约等于桥架宽度加2倍桥架高度，桥架盖板的展开宽度约等于桥架宽度。槽式电缆桥架的重量主要由托盘与盖板组成，托盘的重量要大于盖板的重量，例如200*100mm规格普通镀锌桥架，托盘每米重量为7.74千克，防腐电缆桥架定做，盖板每米重量为3.97千克。

热浸镀锌

热浸镀锌的原理，简单的说就是将清洗干净的铁件，经过助镀剂的润湿，再浸入锌池子当中，使钢铁与融化的锌进行化学反应，防腐电缆桥架规格，生成合金化薄膜的过程。热浸镀锌在某一特定环境下锌层的寿命，主要取决于锌层的厚度和环境的腐蚀强度，锌层的厚度取决于钢铁的厚度，越厚的铁材越容易得到的厚的锌层。

电镀锌

电镀锌经过铬酸钝化后可以形成各种使用颜色，客户可以根据自己的喜好挑选，电镀锌美观大方，具有很好的装饰效果。电镀锌按照电镀溶液种类可以分为物镀锌、锌酸盐镀锌、氯化物镀锌和硫酸盐镀锌4种。电镀锌的质量受到锌池含量、铁含量和光亮剂的影响。

电缆桥架经过热镀锌工艺处理后，可以防腐蚀不生锈，热镀锌也称之为热浸镀锌。镀锌电缆桥架常见长度有2m、3m、4m、6m，昆明防腐电缆桥架，弯曲半径有300mm、400mm、500mm等。

热镀锌

热浸镀锌在某一特定环境下锌层的寿命，主要取决于锌层的厚度和环境的腐蚀强度，防腐电缆桥架公司，锌层的厚度取决于钢铁的厚度，越厚的铁材越容易得到的厚的锌层。热浸镀锌制件即使受到很大的机械伤害，造成一小部分锌层脱落，铁基出来，这是其他周围的锌层就会发挥牺牲阳极的作用，重新生成锌层，来保护此处钢铁不受腐蚀。

昆明防腐电缆桥架-防腐电缆桥架规格-

振大电气(推荐商家)由昆明振大电气成套设备厂提供。昆明振大电气成套设备厂是云南昆明,配电装置的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振大电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创振大电气更加美好的未来。