

盐雾测试机 盐雾试验仪 盐水喷雾试验机 盐雾试验机

产品名称	盐雾测试机 盐雾试验仪 盐水喷雾试验机 盐雾试验机
公司名称	东莞市亮金有限公司
价格	3500.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞太大道7号
联系电话	0769-21799522

产品详情

盐雾测试机 盐雾试验仪 盐水喷雾试验机 盐雾试验机 东莞卓研检测仪器有限公司提供 盐雾测试机 盐雾试验仪 盐水喷雾试验机 盐雾试验机 实验室仪器设备及环境试验设备,盐雾腐蚀试验箱/可程式盐雾试验箱/复合式盐雾试验箱/二氧化硫(硫化氢)试验箱/冷热冲击试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱./高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化/拉力机/汽车模拟震动试验机/氮气烤箱/纸带耐磨试验机/线材摇摆试验机/插拔力试验机/全自动插拔力试验机/手机电脑转轴寿命试验机/手机滑盖寿命试验机/力值表/拉力试验机/全自动电脑式万能拉力机/高低温万能拉力试验..特点：一:机体材质: 1:5MM进口灰白P.V.C板
2:支物架: \varnothing 10.0MM钢化玻璃棒耐腐蚀。塑钢V形架与玻璃棒置物，确保试物成30度斜角。
3:机体支架:SECC槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走(限120或120以上机型)。
4:压力桶采用2.0MMSUS201不锈钢板无缝焊接。6:发热采用钛管.使用寿命长,耐腐蚀程度高。
7:机盖采用5MM进口透明亚克力板制作.做工精细,外形美观,透明度高 二:机体规格(JK-60A):
内箱尺寸:600*450*400(L*M*H) 外箱尺寸:710*560*560(L*M*H) 三:控制系统：1.DHC温度控制器，数字显示PID自动演算，SSR输出，高稳定性白金测温探头。盐雾试验时温度误为 ± 1 。
2.压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，实验室湿度达到95%以上，符合国家标准
东莞市东坑卓研仪器设备加工厂 联系人：林京良先生(业务经理) 电话：86 769 81030680 15362632370 地址：中国广东 东莞市 东莞市东坑镇榕兴路