

500度耐高温手套ABY-5T-45卡司顿隔热手套防烫工业手套

产品名称	500度耐高温手套ABY-5T-45卡司顿隔热手套防烫工业手套
公司名称	上海置安实业有限公司
价格	1.00/双
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙吴路1323弄5号202室
联系电话	021-58808189 18964089027

产品详情

产品名称：加长500度耐高温手套

产品型号:ABY-5T-45

长度：45CM

颜色：嫩黄色

耐温：500度

产品介绍：

材质：加长500度隔热手套手掌主要面料为芳纶密织毡表面再用对位芳纶粗斜纹布加强，耐温500度，每次持续时间为30-40秒，由于用粗斜纹布加强，所以耐磨损比原来增加2倍以上。手背和手袖均为芳纶密织毡抗热性强，但磨损后有轻微浮毛。

包装：50副/箱。

推荐用途：铝型材行业专用手套，单晶硅冶炼，坩埚制作，工业隧道炉，工业电焊，金属冶炼，金属铸造，金属挤压，金属分条，玻璃生产及加工，太阳能电池生产，及其他高温环境。

特别提醒：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用，但不宜把掌部

持续超过三个月暴露在强阳光下)

【使用注意事项】

- 1、首先确定耐高温手套使用的环境和要接触高温物体的问题。比如有高温辐射的环境下就要选择能反射热辐射的手套（铝箔耐高温手套），无尘室就要选用无尘耐高温手套。
- 2、仔细检查耐高温手套的规格型号，和耐高温手套的耐温范围是否符合您的需求。
- 3、使用前应仔细检查耐高温手套表层是否完好无损，检查内层隔热层是否有错位或者变薄的现象。
- 4、使用耐高温手套时应先瞬间接触一下高温物体，通过手感觉一下耐高温手套隔热层是否能有效隔热；多次测试后观察表层是否有燃烧或破损的现象。
- 5、耐高温手套连续长时间使用后内层隔热层的隔热性能可能会降低，这时候为了保障安全应该调整一下接触高温的时间。
- 6、耐高温手套使用后应该放在干净、通风的环境下，防止手套受潮影响手套使用寿命，芳纶耐高温手套应该避免接触阳光的照射，否则手套颜色会发生变化，但不影响使用。
- 7、对于脏了的耐高温手套应该查看使用说明，是否可以清洗，如不可清洗的应立更换新的耐高温手套。破损的耐高温手套应该立即停止使用，否则会对操作者造成伤害；无尘耐高温手套破损后会降低无尘效果，应立即更换。上海置安实业有限公司为您提供500度耐高温手套等，更多信息欢迎来电咨询。