

650度耐高温手套防烫工业手套光伏单晶硅炉防护手套

产品名称	650度耐高温手套防烫工业手套光伏单晶硅炉防护手套
公司名称	上海置安实业有限公司
价格	1.00/双
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙吴路1323弄5号202室
联系电话	021-58808189 18964089027

产品详情

产品名称：650度隔热手套

产品编号：GAAA25-38

长度：38/45/50CM可选

耐温：650度

包装：铝塑密封袋，1双/袋

材质：手套采用对位芳纶与过氧碳纤维混纺的粗斜纹布缝制。混合材质有极好的耐高温耐磨性能,掉毛少

特性：手套耐温性能强，可耐650度高温，耐磨，可左右手互换使用，增加经济效益，散热效果好，使用寿命长。

应用场所：太阳能电池生产，单晶硅加工，金属冶炼和铸造，金属挤压,工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，玻璃生产及加工，厨房，面包房，烧烤及其他恶劣的高温环境

（注：不宜把手套持续超过三个月暴露在强阳光下）。

【使用注意事项】

- 1、首先确定耐高温手套使用的环境和要接触高温物体的问题。比如有高温辐射的环境下就要选择能反射热辐射的手套（铝箔耐高温手套），无尘室就要选用无尘耐高温手套。
- 2、仔细检查耐高温手套的规格型号，和耐高温手套的耐温范围是否符合您的需求。
- 3、使用前应仔细检查耐高温手套表层是否完好无损，检查内层隔热层是否有错位或者变薄的现象。
- 4、使用耐高温手套时应先瞬间接触一下高温物体，通过手感觉一下耐高温手套隔热层是否能有效隔热；多次测试后观察表层是否有燃烧或破损的现象。
- 5、耐高温手套连续长时间使用后内层隔热层的隔热性能可能会降低，这时候为了保障安全应该调整一下接触高温的时间。
- 6、耐高温手套使用后应该放在干净、通风的环境下，防止手套受潮影响手套使用寿命，芳纶耐高温手套应该避免接触阳光的照射，否则手套颜色会发生变化，但不影响使用。
- 7、对于脏了的耐高温手套应该查看使用说明，是否可以清洗，如不可清洗的应立更换新的耐高温手套。破损的耐高温手套应该立即停止使用，否则会对操作者造成伤害；无尘耐高温手套破损后会降低无尘效果，应立即更换。

欲知更多拉晶炉耐高温手套,单晶硅炉隔热手套,坩埚炉不掉毛隔热手套,金属冶炼耐高温手套,太阳能隔热手套,玻璃加工隔热手套，烧烤手套,耐高温隔热手套价格，抗热手套生产厂家等信息,欢迎来电。