

西班牙标准工业缆 H03V2V2-F/H03V2V2H2-F

产品名称	西班牙标准工业缆 H03V2V2-F/H03V2V2H2-F
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.10/件
规格参数	型号:H03V2V2-F/H03V2V2H2-F 外护套:PVC外护套 认证:欧标CE认证
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

应用场景

这些电缆适用于住宅楼宇，厨房，照明服务厅或便携式照明仪器。由于其特殊的绝缘和护套化合物，这些电缆适应厨房和取暖，在不与加热的零件和辐射接触的情况下，用于具有较高温度的（如照明系统）区域。此不适合户外使用，不能用于工业和农业的建筑物或者非家用便携式工具中，在正常使用导体较高温度：90 ° C，而高温使用，必须避免皮肤接触。

标准及认证

CEI 20-20/12, CEI 20-35 (EN60332-1) / CEI 20-37 (EN50267), EN50265-2-1

电缆结构

- PVC绝缘T13遵循VDE-0281- 色彩编码遵循VDE-0293-308- PVC外护套TM3
- 柔软裸铜导体- 遵循DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, IEC 60228 cl. 5及HD 383标准

技术特性

- 静态弯曲半径: 4 x - 应用时的工作温度: +5 C to +90 C- 静态时可承受的温度: -40 C to +90 C- 短路时可达到的温度: +160 C- 阻燃: IEC 60332.1- 绝缘电阻: 20 M x km
- 工作电压: 300/300 V- 测试电压: 3000 V- 动态弯曲半径: 15 x