

吕梁车牌识别道闸|门禁系统|本地仓储-批发安装维修一站式服务

产品名称	吕梁车牌识别道闸 门禁系统 本地仓储-批发安装维修一站式服务
公司名称	太原市晋源区天璇星仪器经营部
价格	1999.00/件
规格参数	品牌:太原天璇星 用途:门禁系统 供应商:太原
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠镇三家村南大街15号1户
联系电话	15343400353

产品详情

高清车牌识别摄像机：分辨率2304*1296，图像更清晰，识别更；安装极简：插上网线，接通电源即可使用；智能补光：根据画面亮度，自动控制灯光，彻底解决逆光，光强等特殊环境；自定义语音播报：根据不同场景播报不同的内容；自定义语音播报：根据不同场景播报不同内容；无人值守：与通道机配合使用，形成无人值守系统；车位管理：一户多车，多位多车等系统管理；外观尺寸：263mm*148mm*1450mm(长*宽*高)；显示尺寸：192mm*192mm;相对湿度：95%；额度功率：15W；工作温度：-25-70；通讯方式：TCP/IP;喇叭规格：4欧8瓦

百胜产品说明

主要特点：1. 采用具有扭矩作用免维护一体化进口电机，具体功耗低，冲击电流小的特点，能确保闸机**稳定**的工作。

2. 具备防颤动机构，起杆动作快捷、稳定，防砸系统。

3. 内置弹簧平衡机构，为栏杆提供了平衡系统，**起杆位和平杆位垂直。

4. 八角形杆、四方形杆可选，栏杆长度、颜色可选，高度受**选用折叠杆。

5. 箱体采用**的防水结构及抗老化的室外电光喷塑处理，坚固耐用、**，防雨淋。

6. 具遥控、网络双重控制，停电时可手动起杆。

太原道闸系统常规的需求环境有道路控制、小区物业、商场、园区、工厂等，环境不同，车位总数、平

均车流量、高峰期通道车流量等数据对道闸的开闸速度、道闸机芯热适应性的要求会有不同的要求；

道闸功能，这个在少数品牌的产品中会有，挺实用的一个功能，常规的产品只能是通过杆长和杆的类型来判断设定抬杆的速度，无法考虑润滑和冷暖对阻尼的影响；自学功能能够读取设备运行过程中的阻尼和力矩，从而自动设备合适的抬杆速度，在运行过程中也会持续的去匹配，避免闸机超负荷或低效率运转；

道闸箱门和闸杆拆卸预警，这个功能不用过多解释，主要是避免在一些无人值守的通道卸杆逃费后损失进一步扩大；道闸运行状态上报，常规道闸是通过车牌识别机（或出入口控制机）来控制开关闸，系统仅只知道控制机的状态，如果道闸掉线或出现异常停车场系统无法了解，所以有无运行状态上报也是比较重要的一个细节；

根据闸杆分为：栅栏道闸、直杆道闸、曲杆道闸。

根据起落速度分为：快速道闸、中速道闸、慢速道闸。

根据安装方向分为：左向道闸、右向道闸。