

# 领域不锈钢专用胶

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 领域不锈钢专用胶                 |
| 公司名称 | 湖北省武汉市晟文胶粘               |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区现代机电城27栋13号       |
| 联系电话 | 027-83295633 18627147777 |

## 产品详情

产品型号：6300不锈钢门窗专用胶 详细介绍：

产品说明:

本品为单组份、中性、室温固化的硅酮胶，使用方便，具有卓越的耐气候老化性能，固化速度快，特别对不锈钢，铝合金，玻璃等建筑材有良好的粘接性能。

基本用途:

各类不锈钢门窗粘接填缝密封；铝合金、玻璃、塑钢等建筑门窗粘接填缝密封；各种室内装饰粘接密封；其他一般要求的工业用途。

施工指南：

必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥。如需配合使用底漆以增强其粘结性，待底漆干后可施工。施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘结。在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

使用限制：

不能用于结构性粘结；不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面；不宜用于结霜或潮湿的表面；不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方；材料表面温度低于4 或超过40 时，不宜施工。

贮存期：

保持原密封状态贮存于27 以下阴凉干燥处，保存期为自生产日起9个月。