

全自动油压真空吸塑机，适用淋水片生产

产品名称	全自动油压真空吸塑机，适用淋水片生产
公司名称	汕头市奇佳机械厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KICA 型号:ZS-1100/1300 规格:1100/1300
公司地址	汕头市潮汕路西侧金凤路南侧交界处第一幢厂房
联系电话	0754-88225539 13902777593

产品详情

品牌	KICA	型号	ZS-1100/1300
规格	1100/1300	成型长度	1300 (mm)
成型宽度	1050 (mm)	最大成型深度	130 (mm)
最大成型面积	1.43 (m ²)	生产速度	6~12 (次/min)
工作气压	0.6-0.8 (Mpa)	电动机功率	65 (kw)
样式	卧式	适用原料	PP、PS、PVC、PET、HI PS

一、主要性能及用途：

zs-1100/1300高速全自动油压真空吸塑机采用先进液压系统与气动元件及可靠的电气控制，结合我公司多年的机械制造经验，研制成功的新一代成型设备。该设备以节能、节省原材料为主，具有运行稳定、噪音小、锁模力强、成品档次高等优点。它主要由成型机、放料、收料机和电控屏等部分组成。

该机组是无接边连续性生产成型机,也是我司专门为生产建筑大型冷水塔淋水片或大面积屏蔽材料的厂家而设计提供的设备.本机适用于生产pvc、ps、pp、pet、hips等热塑性片材，由触摸屏+plc+伺服系统进行精密控制，实现自动上料，双向控温，可任意设定成品长度，自动纵横裁切成品、输送成品到边料破碎回收。整个过程自动化程度高、生产速度快、操作简单、使用方便，配用进口电器、气动组件，质量可靠，运行稳定，使用寿命长。

二、主要技术参数：

序号	名称	技术参数
1	使用电源	380v 50hz三相电源
2	使用功率	65kw
3	真空泵	100m/h

4	使用气压	0.6-0.8mpa
5	耗水量	1 ~ 6m ³ /h
6	成型面积	1300 (l) mm × 1050 (b) mm
7	成型深度	130 mm
8	成型速度	6 ~ 12次/min (视片材厚度)
9	用料范围	900-1100mm
10	片材厚度	0.15 ~ 1.5 mm
11	外形尺寸	3870 mm × 2550 mm × 2700 mm (主机部分) 3400 mm × 1700 mm × 1900 mm (收料部分) 1800 mm × 1850 mm × 1200 mm (放片部分)
12	整机重量	16000kg

三、制品图片