

高原型10千瓦柴油发电机TO14000ET

产品名称	高原型10千瓦柴油发电机TO14000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

大泽动力提醒您高原型10千瓦柴油发电机TO14000ET的并联系统除了具备上述功能以外，还具有逆功率、高/低频率、过流等故障保护功能，以保证发生故障的发电机组能迅速断开与其他机组的连接，避免设备的损害。现今的柴油发电机组均有适于并机的控制屏，具备结构简单、控制稳定的特点，其良好的控制功能、速度和电压调节功能、电气测量和保护功能，使其能够实现多台柴油发电机组的并机运行。控制系统的输入输出可以是数字量。

高原型10千瓦柴油发电机TO14000ET参数如下；

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m : 75

额定转速 : 3000r pm

长宽高 : 1060*610*670 (mm)

净重(kg) : 295/325

高原型10千瓦柴油发电机TO14000ET经常出现各种故障，如连接器与减速器转矩较大，法兰连接孔表面严重磨损，增加连接拟合间隙，造成扭矩不平滑;电机轴轴承损坏后，轴承位磨损;在这类问题发生后，传统的方法主要用于修理和修理机器，但都有一些缺点。焊接温度产生的热应力不能完全，容易弯曲或断裂。而刷镀镀层厚度限制，容易剥皮，以上两种方法是金属修复，不能改变“硬到硬”的合作关系，在力的组合下，还会导致磨损。现代西方家用聚合物复合材料解决上述问题的方法.具有ka华技术产品，并广泛应用于其具有很强的附着力，优异的综合性能，如抗压强度。应用高分子材料来修复,没有修复焊接热应力效应、修复是不受限制的厚度,以及金属材料的产品没有回滚,可以吸收振动设备的影响,避免磨损的可能性,和延长设备的使用寿命,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值。