

四层共挤塑料挤出机组 KICA

产品名称	四层共挤塑料挤出机组 KICA
公司名称	汕头市奇佳机械厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KICA 型号:TF-105/75/50/35 产品别名:片材机
公司地址	汕头市潮汕路西侧金凤路南侧交界处第一幢厂房
联系电话	0754-88225539 13902777593

产品详情

品牌	KICA	型号	TF-105/75/50/35
产品别名	片材机	产品用途	片材挤出
种类	片材挤出机	螺杆数	多螺杆
螺杆直径	105, 75, 50 (mm)	最大挤出直径	105 (mm)
制袋速度	* (段 / 分)	制袋宽度	* (mm)
制袋长度	* (mm)	生产能力	* (Kg/h)
外形尺寸	16500 × 2250 × 2750 (mm)	电动机功率	75, 35, 18 (kw)

一、主要用途特性

tf-105/75/50/35/1000型四層共擠片材機組是經反復證論研究設計製造的新一代產品，主要適用於：pp、ps 等原料，生產各種高檔熱成型片材及文具片材；廣泛用於製造多層各種高檔片材，適用於製造高檔飲料杯、果凍杯、食品包裝盒等包裝容器。結構特點：（1）擠出機採用大長徑比新型螺桿，塑化效果好，壓力穩定。模頭流道平滑順暢，定點準確，調節方便。（2）採用特殊分配器及模頭，使產品各層均勻平整，壓力穩定，容易操控之特點。（3）各螺桿及機筒均用38crmoal優質合金材料，並經氮化處理，保證足夠的強度，硬度及加工精度、確保片材厚薄均勻，平整光潔。（4）產品結構為四層，具體分佈為：a/b/c/b。a為7%-10%，b+b為30%-40%，c為50%-63%。（可按实际生产时调整）

二、主要参数：

序号	名称	技术参数
1	使用电源	三相四线制 50hz 380v
2	各螺杆直径	∅ 105 ∅ 75 ∅ 50
3	各螺杆长径比	35 : 135 : 135 : 1
4	各转动电机功率	75kw 35kw 18kw
5	传动控制方式	变频控制

6	三辊传动方式	4.4kw × 3台 (伺服马达控制)
7	辊筒直径	∅ 420 × 3 (支)
8	换网装置	液压快速换网 3台
9	分配器	四层精密分配器
10	模头	850mm可微调节模头
11	三辊冷却方式	采用冷凝器外循环系统
12	牵引辊	采用阳极合金铝辊筒
13	三辊及牵引行走系统	采用齿轮带链条
14	边料装置	采用边料破碎机
15	收卷装置	采用翻转式收卷系统 (气胀轴)
16	整机功率	230kw
17	整机尺寸	16500 × 2250 × 2750
18	整机重量	13000kg

三、制品图片