

下展式放料阀 上海良工阀门

产品名称	下展式放料阀 上海良工阀门
公司名称	上海良工阀门厂有限公司合肥销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市马鞍山路东环广场A座1001
联系电话	0551-64659816 18855105584

产品详情

下展式放料阀 上海良工阀门

『概述』

上海良工下展式放料阀的手轮往右边转为开,往左边转为关闭,主要用于反应器,储罐和其他容器的底部排料,借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其他容器的底部,因此消除介质常在容器底部的残留现象。

『结构』

放料阀根据实际情况的需要,放底结果设计为平底,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式的阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈进行特种处理,使表面硬度达到HRC56~62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需要时封面均堆焊接有硬质合金,密封面采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时,采取短行程阀瓣的设计。

『参数』

- 1、使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（WCB材质的终于低用温度-29 ，最高温度为425 。
- 2、使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳（不锈钢材质最低使用温度为-100 ，最高使用温度为232 ）
- 3、严禁使用含氟离子液体（如HF等）也不能用强碱及磷酸（温度>150 ，浓度>30%）
- 4、工作温度： 150 - 400
- 5、压力范围：0.6~6.4Mpa

6、通径范围：25~250mm

7、操作方式：手动，气动（弹簧复位式，双作用式、带手轮和不带手轮），电动、液动，齿轮等。

8、材质：不锈钢、铸钢、搪玻璃

『应用』

下展式放料阀型号：[HG5-89-2]

上海良工下展式放料阀广泛在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。