

双螺杆挤出机 片材挤出机

产品名称	双螺杆挤出机 片材挤出机
公司名称	汕头市奇佳机械厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KDFJ-77/298 产品用途:挤出PLA、玉米淀粉降解片材 种类:片材挤出机
公司地址	汕头市潮汕路西侧金凤路南侧交界处第一幢厂房
联系电话	0754-88225539 13902777593

产品详情

型号	KDFJ-77/298	产品用途	挤出PLA、玉米淀粉降解片材
种类	片材挤出机	螺杆数	双螺杆
螺杆直径	77 (mm)	生产能力	250-400 (Kg/h)
外形尺寸	16800 × 1380 × 2380 (mm)	电动机功率	110 (kw)

主要用途及特性：

奇佳生产制造的同向排气式双螺杆挤出片材机组，是国家首创的先进高效的混炼挤出片材设备。主要用于高填充玉米淀粉降解片材（填充量可达65% - 85%）。

本机喂料性能好；挤出效率高；排气性能优；能耗底；出料量均匀；三混压光精度高；切边整齐；收卷效果好；调节范围大，有传统片材设备无法比拟的优越性；是可出色胜任高填充各种高分子材料混炼最终制成片材的理想设备。

本机特性是高速同向齿式，主机螺杆，筒体均采用先进的积木式设计。料筒有多段筒体组成，其中有2组排气口，也可根据物料、工艺要求灵活组合主机结构形式，实现物料的输送、混炼、塑化、剪切、排气、不停机自动换纲、延压、挤出、压延、切边、收卷等工艺过程，从而较好解决了一般机型难以兼顾的所谓通用性与专业年性的矛盾，达成一机多能的目的，大大降低生产成本。

主要技术参数：

- 1、螺杆直径： 77mm
- 2、螺杆中心距：65mm

- 3、螺杆转速：(28 - 400) r/min
- 4、螺杆长径比：1：48
- 5、生产能力：(250—400)kg/h
- 6、整机总功率：188kw（采用变频控制）
- 7、主电机功率：110kw
- 8、主机加热功率：38kw
- 9、喂料电机/混料电机功率：2.2kw（采用变频控制）
- 10、油泵电机：0.55kw
- 11、熔体泵电机：7.5kw（采用变频控制）
- 12、三辊，二辊电机：8.5kw（采用变频控制）
- 13、收料电机：3kw（采用力矩控制）
- 14、真空泵电机：1.5kw
- 15、三辊加温功率：9kw（采用自动温度控制）
- 16、整机耗水量：1.2m³/h
- 17、整机耗气量：0.1m³/min
- 18、片材宽度：720mm
- 19、片材厚度：0.3mm ~ 2.2mm
- 20、整机体积：16800mm × 1380mm × 2380mm
- 21、整机重量：15800kg