

Y型料浆阀 上海良工阀门

产品名称	Y型料浆阀 上海良工阀门
公司名称	上海良工阀门厂有限公司合肥销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市马鞍山路东环广场A座1001
联系电话	0551-64659816 18855105584

产品详情

Y型料浆阀 上海良工阀门

『用途』料浆阀主要用于铝厂，要求达到耐磨、耐压、耐冲刷、防止结疤，放底结构设计为凸型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。

『特点』Y型料浆阀采用Y型直流式结构，流阻小、不容易结疤，左右阀体分开式，两阀体之间夹有阀座，维修时只需拆开两阀体的螺栓就可清洗或修理，若有损坏的零件也可以及时更换，阀体内腔受冲刷较严重的部位装有硬质合金的保护衬板，在开启阀门时，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，从而大大地提高了阀门的使用寿命，密封面之间堆焊硬质合金，硬度高。阀瓣采用锥形密封面，阀座选用一个极小的圆弧形密封面。这样，在阀瓣与阀座密合时形成一种类似线密封的密封形式，密封效果极佳。此外还可有较强的防止了结疤的现象，阀门带有上密封结构，全开时可以保护填料，阀门导向装置设置在体腔外部，不与介质接触，防止了类似闸阀的导向部位卡死现象。

『参数』

型号:手动SJS45Y、伞齿轮传动SJS545Y、电动SJS945Y;

公称压力：1.6-6.4MPa;

公称通径：DN50-350mm;

材质:碳钢、不锈钢、合金钢;

温度: 550

介质:浆液、泥沙、矿浆、泥浆等;

上海良工下展式放料阀广泛在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。