

衬胶隔膜阀 上海良工阀门

产品名称	衬胶隔膜阀 上海良工阀门
公司名称	上海良工阀门厂有限公司合肥销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市马鞍山路东环广场A座1001
联系电话	0551-64659816 18855105584

产品详情

衬胶隔膜阀 上海良工阀门

[概述]: 衬胶隔膜阀按结构可分为:堰式衬胶隔膜阀[G41J];直流式衬胶隔膜阀[G45J];直通式衬胶隔膜阀[G46J];三通式衬胶隔膜阀[G49J]。

[衬胶隔膜阀按衬里可分为]: [衬丁基胶、衬天然胶、衬三元乙丙胶、衬氯丁胶、衬丁腈胶、衬氟橡胶、衬硅橡胶、硬橡胶、软橡胶];

[用途和结构特点]: 隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可选择的各种橡胶,适用于各种不同工作温度和流体管路。

弹性密封的开闭件,确保没有内漏;

流线型的流道,使得压力损失小;

没有填料函,因此没有外漏;

阀体与阀盖被中间隔膜隔开,使的隔膜上方的阀盖、阀杆等零件不受介质侵蚀;

隔膜可更换,维护费用低;

衬里材料多样可选性,可适用于各种介质,并具有良好的耐腐蚀性;

[技术参数]:

接口尺寸:法兰DN15—DN 300 ; 工作压力: 1.6MPA ;

介质温度: 按照衬里和隔膜材料 85 、 100 、 120 、 150 ;

阀体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢 ;

阀盖材质: 铸铁、铸钢、不锈钢 ;

衬里隔膜: 可选性各类橡胶 ;

阀瓣材质: 铸铁、铸钢 ;

阀杆材质: 碳钢、不锈钢 ;

手轮: 铸铁 ;

[衬胶隔膜阀适用介质]: 除强氧化剂(如硝酸、铬酸、浓流酸及过氧化氢等和有机溶剂)外的氢氟酸、50%氟硅酸、盐酸、30%硫酸、50%氢氟酸、85%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿氯气、氨水、大部分醇类、有机酸及醛类、水泥、石灰浆、植物油、元素气体、醚类、酮类、酯类、除盐水、净化水等介质 ;

[应用领域]: 广泛应用于印织 , 印染、漂白、食品、洗涤、化工、污水处理、医药、造纸、电力、市政等各种工控。

[相关产品]: 上海良工阀门隔膜阀 堰式隔膜阀、直流式隔膜阀、直通式隔膜阀、三通隔膜阀、衬胶隔膜阀、衬氟隔膜阀、衬搪瓷隔膜阀、塑料隔膜阀、卫生级隔膜阀、气动带手动隔膜阀、气动往复式隔膜阀、气动常开型隔膜阀、气动常闭型隔膜阀、电动隔膜阀、真空隔膜阀、美标隔膜阀、日标隔膜阀、英标隔膜阀。