

全自动塑料成型机，成型、剪切、冲孔一体机

产品名称	全自动塑料成型机，成型、剪切、冲孔一体机
公司名称	汕头市奇佳机械厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KICA 型号:SZS-610/610 产品别名:吸塑机
公司地址	汕头市潮汕路西侧金凤路南侧交界处第一幢厂房
联系电话	0754-88225539 13902777593

产品详情

品牌	KICA	型号	SZS-610/610
产品别名	吸塑机	产品用途	塑料制品成型
生产能力	根据产品而定 (kg/h)	电动机功率	63 (KW)
外形尺寸	7.00 × 2.00 × 2.55 (mm)	重量	17500 (kg)
成型方法	压制成型	生产产品种类	包装盒、快餐盒、塑料杯、其他
适用原料	PE、PP、PS、PVC、PET、其他	最大成型面积	3721 (平方毫米)
最大成型深度	120 (mm)		

一、主要用途特性：

本机可将pvc、pp、pet、hips和各种降解热塑性片材吸塑成型各种不同形状的精美包装或容器，令包装物品或容器更具有市场竞争力。

本机采用微电脑plc控制外加人机介面操作，外置液压伺服比例阀，真正做到机电一体化。本机的特点有：自动上料、双段加温、温控微调、油压成型、油压裁剪、自动装叠、边料收卷，整个过程全自动化。本机是奇佳机械设备厂众多技术人员历经半年多研制开发的高新技术产品，现已填补国内空白。本机具有传统吸塑机械设备无法比拟的优越性，是食品包装行业理想先进的机械设备。

二、主要技术参数

序号

名称

参数

1

使用功率

63kw

2

使用电源

380v 50hz

3

耗气量

0.6—1.2m³ /min

4

耗水量

1.2 m³ /h

5

真空泵

100m³ /h

6

压力范围

0.6—0.8mpa

7

极限真空

10mbar

8

片材厚度

0.10—1.3mm

9

成型面积

610*610mm

10

成型深度（凸模）

120mm

11

成型深度（凹模）

120mm

12

片材宽度

320—740mm

13

模内自剪

自剪

14

工作效率

6-12次/min

15

整机体积

9130 × 2000 × 2750mm

16

整机重量

17800kg

序号	名称	参数
1	使用功率	63kw
2	使用电源	380v 50hz
3	耗气量	0.6—1.2m ³ /min

4	耗水量	1.2 m ³ /h
5	真空泵	100m ³ /h
6	压力范围	0.6—0.8mpa
7	极限真空	10mbar
8	片材厚度	0.10—1.3mm
9	成型面积	610*610mm
10	成型深度（凸模）	120mm
11	成型深度（凹模）	120mm
12	片材宽度	320—740mm
13	模内自剪	自剪
14	工作效率	6-12次/min
15	整机体积	9130 × 2000 × 2750mm
16	整机重量	17800kg

三、制品图片：