

气动常闭式隔膜阀 上海良工阀门

产品名称	气动常闭式隔膜阀 上海良工阀门
公司名称	上海良工阀门厂有限公司合肥销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市马鞍山路东环广场A座1001
联系电话	0551-64659816 18855105584

产品详情

气动常闭式隔膜阀 上海良工阀门

[概述]: 气动隔膜阀可分成常开式气动隔膜阀[G6K41]、常闭式气动隔膜阀[G6B41]和往复式气动隔膜阀[G641]三种，可根据用户的要求在气缸上加上手动操作。

气动隔膜阀的阀体可按工控分成衬胶气动隔膜阀[G641J]、衬氟气动隔膜阀[G641F46]、无衬气动隔膜阀[G641W]。

[用途和结构特点]: 气动隔膜阀就是由气缸和隔膜阀组成，用气动执行器来带动隔膜阀的开关，从而达到管道中的介质截断功能和接通。

弹性密封的开闭件，确保没有内漏；

流线型的流道，使得压力损失小；

没有填料函，因此没有外漏；

阀体与阀盖被中间隔膜隔开，使的隔膜上方的阀盖、阀杆等零件不受介质侵蚀；

隔膜可更换，维护费用低；

衬里材料多样可选性，可适用于各种介质，并具有良好的耐腐蚀性；

[技术参数]:

接口尺寸:法兰DN15—DN 200；介质温度: 85、100、120、150、180、300；工作压力：1.6MPA；气动气源压力:0.4—0.7MPA；控制气体:中性气体、空气；

阀体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢；阀盖材质: 铸铁、铸钢、不锈钢；衬里材质: 无衬里、橡胶、氟塑料

；隔膜材料:橡胶、氟塑料；阀瓣:铸铁、铸钢、不锈钢；阀杆材质:碳钢、不锈钢；手轮:铸铁；气缸材质:铝合金、铸铁；活塞材质:碳钢；

[应用领域]: 广泛应用于印织, 印染、漂白、食品、洗涤、化工、污水处理、医药、造纸、电力、市政等各种工控。

[相关产品]: 上海良工阀门隔膜阀 堰式隔膜阀、直流式隔膜阀、直通式隔膜阀、三通隔膜阀、衬胶隔膜阀、衬氟隔膜阀、衬搪瓷隔膜阀、塑料隔膜阀、卫生级隔膜阀、气动带手动隔膜阀、气动往复式隔膜阀、气动常开型隔膜阀、气动常闭型隔膜阀、电动隔膜阀、真空隔膜阀、美标隔膜阀、日标隔膜阀、英标隔膜阀。