

# 江门聚氨酯地坪 平涂型聚氨酯地坪 施立美新材料

产品名称	江门聚氨酯地坪 平涂型聚氨酯地坪 施立美新材料
公司名称	惠州施立美新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B 区一楼一区厂房
联系电话	15622505683 15622505683

## 产品详情

### 聚氨酯地坪面漆要怎么施工

具有耐磨、耐压、抗冲击性能，可增加地坪的使用寿命。固含量高，成膜丰富，硬度好，抗刮伤，面层耐磨，持久耐用。防静电面漆，流平性好，环到坊静电地板防静电性就稳定持久。使用时先将A组分搅拌均匀，再称取一定量的A组分于配料桶中，按照4：1的比例加入B组分，防尘聚氨酯地坪，用电动搅拌机搅拌均匀，采用镟刀施工。

施工在完全固化的防静电环氧树脂中漆、腻子面上，电阻必须合格，基面必须保证干燥、平整、无尘、完全封闭（无砂眼气孔）。

防静电地坪漆在正确施工操作。情况下，固化后能够达到准镜面效果，颜色均匀一致，平涂型聚氨酯地坪，无施工痕迹、无气泡、无缩孔、无杂质等，允许有一定量的导电纤维在表面形成的导电点。但不排除由于操作不当及其它主、客观原因造成的某些缺陷。雨、雪、雾天气时不宜施工，以防止产生白雾现象；现场封闭不好时及存在交叉施工时不宜施工，以防止颗粒划伤等现象发生；材料混合后应在30分钟内使用完毕，涂装间隔时间12-24小时；搅拌均匀，工具；眼睛、皮肤不可接触本产品；贮存在远离火源的通风阴凉干燥之处，严禁与水接触；涂布时，发现砂粒或其它杂质，应立即清除！

聚氨酯地坪漆的运用越来越广泛，渐渐的受到了市场的认可和欢迎，现在不管是工厂，车间，停车场，医院还是家庭装修都少不了聚氨酯地坪漆。在聚氨酯地坪漆没有受到认可和大家没有接收之前，通常装修都是选地板砖。现如今地板砖和聚氨酯地坪相比较哪个更经济实用呢？

客观的来说聚氨酯地坪和地板砖都是使用在地面上的，两者都起到了装饰和保护的作用，只是说聚氨酯地坪在工业上使用的比较多一点，江门聚氨酯地坪，地板砖对于家庭装修选用的比较多一点。然而地板砖有一个很大的缺点就是功能性，其承载性、耐磨性、防尘、防静电等较差，只是单纯的起到装饰的效

果

## 聚氨酯地坪涂料黏度的测定方法

涂料的黏度又叫涂料的稠度，是指流体本身存在的黏着力而产生流体内部阻碍其相对流动的一种特性，即液体流动的阻力。这项指标主要控制涂料的稠度，合乎使用要求，其直接影响施工性能、涂膜的流平性、流挂性。通过测定黏度，可以观察涂料贮存一段时间后的聚合度，按照不同施工要求，用适合的稀释剂调整黏度，以达到刷涂、镘涂、批刮施工所需的不同黏度指标。

标准GB/T 1723-93规定了3种测定黏度的方法，包括涂-1、涂-4黏度杯及落球黏度计测定涂料黏度的方法，其中常用的测定方法是涂-4黏度杯测定法。此种方法简单易行，即以记录时间，以s表示，此为测定涂料样的黏度。

江门聚氨酯地坪-平涂型聚氨酯地坪-施立美新材料(推荐商家)由惠州施立美新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。惠州施立美新材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!