

灌溉工程 广西宏振灌溉 罗城灌溉

产品名称	灌溉工程 广西宏振灌溉 罗城灌溉
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

产品详情

安装滴灌设备时需要注意哪些事项？

水源方面，必须保证水源的清洁。如果在山顶建水池的，水源尽量采用泉水、河水、塘水。露天蓄水池要加盖遮挡（黑纱布即可），防止杂物掉入。且必须安装过滤装置。

施工方面加强管理，农业灌溉，保证管道清洁，防止泥土掉入滴灌管设备。施工完工后，先打开滴灌管设备末端阀门，冲洗滴灌管设备内的杂物，罗城灌溉，然后再试水灌溉。

在使用滴灌设备施肥时，应尽量使用液态肥、可溶性化肥，如果必须使用溶性较差的化肥，必须在单独的容器里溶解过滤后才能使用。

日常维护使用中，由于滴灌系统对水质的要求高，因此必须经常冲洗过滤器。灌溉一段时间，必须清洗一次过滤器。只有这样才能延长使用寿命。对于破损的设备及时更换，避免滴灌系统堵塞。

利用果园灌溉设备，将肥料溶液注入灌溉输水管道而实现对香蕉的灌溉和施肥，使香蕉在吸收水分的同时吸收养分，灌溉工程，是香蕉现代化生产的一项重要技术，可有效地利用水、肥、土壤资源，克服大水漫灌和过量施肥造成的环境污染和产品质量降低等问题，具有显著的节水、节肥、省工、环保等优点。

增产增收情况：香蕉节水节肥一体化技术可以使灌溉水利用率达到90%以上，化肥利用率达到85%以上，比传统的灌溉技术节水50%(每亩节水600~800米³)，节省肥料40%~50%，每亩节约肥料成本200~300元，节省人工80%以上，增产15%~20%。

技术要点：

1根据果园的地理位置和水源状况，选择滴灌、微喷灌、喷水带等灌溉方式滴灌系统节水，应用时每行一条滴灌管，滴头间距在60~80厘米，滴头流量每小时2~4升。应用微喷灌一般每株一个微喷头，灌溉服务，流量每小时50~80升为佳。喷水带只适用于地面平整的香蕉园，一般每两行布置一条喷水带。配套地膜覆盖或秸秆覆盖。采用滴灌、微喷灌的可利用加压泵或重力自压式施肥法进行施肥。

减压阀是将介质压力降低到一定数值的自动阀门，一般阀后压力要小于阀前压力的50%。减压阀种类很多，主要有活塞式和弹簧薄膜式两种。活塞式减压阀是通过活塞的作用进行减压的阀门。弹簧薄膜式减压阀，是依靠弹簧和薄膜来进行压力平衡的。减压阀是将介质压力降低到一定数值的自动阀门，一般阀后压力要小于阀前压力的50%。减压阀种类很多，主要有活塞式和弹簧薄膜式两种。活塞式减压阀是通过活塞的作用进行减压的阀门。弹簧薄膜式减压阀，是依靠弹簧和薄膜来进行压力平衡的。

灌溉工程-广西宏振灌溉(在线咨询)-罗城灌溉由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。“PE,PVC管件,滴灌及微喷灌集成设备,水肥一体化设计安装”选择广西南宁宏振农业科技有限公司，公司位于：南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108，多年来，广西宏振灌溉坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广西宏振灌溉期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事广西水肥一体化，南宁灌溉工程，广西滴灌厂家的厂家，欢迎来电咨询。