

图雅得Trueyard 激光测距仪/测距望远镜 YP500 (第三代镜头)

产品名称	图雅得Trueyard 激光测距仪/测距望远镜 YP500 (第三代镜头)
公司名称	长沙市雨花区山水光学仪器商行
价格	1490.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区万家丽中路美联天骄城1栋1单元1005室
联系电话	0731-82254805 18975431292

产品详情

产品详细参数：

测距范围	5-500m	测距精度	± 1m	测距显示	视野 内LCD显示
物镜倍数	6倍	物镜口径	1000m处为122m	工作温度	-20-50
使用湿度	≤80%	出瞳直径	3.8mm	出瞳距离	12mm
电源	CR-2 电池 (3V)	外形大小	99 × 65 × 38 mm	净重	180g

Trueyard 图雅得 YP500
望远镜测距仪

500米 | 6x25 | 超小体积 |
高透光多层 | [4种测量模式](#)
[镀膜](#)

1.图雅得最新一代产品，
提供更清晰
地[视野](#)
，更强的测量精度，更易

于使用。

2.图雅得第三代TrueOptics
多层

[光学镜头，保证高通光率，
确保观测清晰准确镀膜](#)

3.图雅得最先研发的ILC
激光接收器，更适合应用
于各种恶劣环境

4.图雅得第二代PSDP并行
同步差位处理器，消除不
良环境条件，确保测量精
度

Trueyard YP500望远镜测距仪 超清晰超高精度测距仪

Trueyard图雅得YP系列望
远镜测距仪,是图雅得201
0年最新产品。其突出特
点是，采用了图雅得第三
代True
Optics多层

[光学镜头、图雅得最新的
第二代PSDP并行同步差
位处理器、更为体贴的人
体工学外观设计。让XP
系列产品有更为优秀的观
测效果和测量精度，并大
大提高了测量环境的抗干
扰性。同时产品外观更体
现时尚特性，更易于握持
，更加适合长期使用。](#)
镀膜

Trueyard图雅得YP500望
远镜测距仪，是YP系列
的中级别机型，提供500
米的测量距离。在测量精
度，观测效果采用了True
yard的2010年最新科技技
术。让您真正拥有一款高
精度易使用的测距仪。

500米测量距离： Trueyard图雅得
YP500望远镜测距仪可对5-500米
的目标进行距离测量，满足日常
的测量需求。

25mm口径镜头： Trueyard图雅
得YP500望远镜测距仪采用通用
的25mm镜头。

6倍光学镜头： Trueyard图雅得Y
P500望远

两种测量单位： 提供米/码两种
测量单位显示，方便使用。

镜测距仪镜头**放大倍数**为6倍，在600米测量范围内您能清晰地看到测量对象。

第三代TrueOptics多层**光学镜头：镀膜** 第三代TrueOptics镜头，凝聚了Trueyard几十位工程师近两年的心血，于2010年正式研发成功。第三代镜头具有更好的通光率，让您的远距离观测更为得心应手。

最小的远距离测距仪：Trueyard一直致力打造客户需求的产品。YP500以超紧凑合理的内部构造，成为了世界上最小的远距离测距仪。带上YP500，您会觉得是如此的轻松自如，XP600必将成为您户外长期使用的最佳工具。

第二代ILC抗干扰激光接收器：Interference laser receiver (ILC) 是Trueyard最新研发的激光接收设备，第二代具有更强的其抗干扰性。第二代ILC能大大提高在雨天雾天等恶劣天气下的测距距离及测距精度。同时也能减少周围环境对测距目标的影响，大大提高测距应用范围。

四种测量模式：Trueyard望远镜测距仪提供独特的四种测量模式：
1.标准：通用模式。
2.**RAIN**：适合雨天测距。
3.**REFL**：适合薄雾天或水汽严重天气测距。
4.>150：适合150米内有树枝、电线杆等目标干扰测距仪。

外壳结构设计：采用Rubber armor，坚固防撞，确保产品长期使用。人体工学外观设计，易于握持，在户外长期使用，您也会觉得得心应手。

一类激光，保证人眼安全：以人为本，是Trueyard一直坚持的设计理念。产品的安全性是产品的根本。Trueyard半导体激光，属于**CLASS 1**激光类，对人眼无任何伤害。您完全可以放心长期使用Trueyard测距仪产品。

PSDP并行同步差位处理器：作为新一代的测距仪内部处理模块，Trueyard独特的PSDP并行同步差位处理器，突破传统内部处理模块的局限，根据激光反射原理，对光束反馈进行并行同步处理计算，进行差位处理。经过综合计算，减少测量目标周边物体影响，从而提高测量精度。

YP500望远镜测距仪详细参数：

型号	YP500
测距范围	10-500m
测距精度	± 1m
测距显示	视野内 LCD显示
物镜倍数	6倍

物镜口径	25mm
视野	1000m处为122m
物镜类型	TrueOptics多层镀膜
工作温度	-20-50
使用湿度	《=80%
出瞳直径	3.8mm
出瞳距离	12mm
激光类型	半导体一类激光测距(对人眼安全)
对焦方式	目镜调焦
测距模式	标准、RAIN、RELF、>150
电源	CR-2 电池 (3V)
外形大小	99 × 65 × 38 mm
净重	180g

产品验证：

一、图雅得trueyard于2011年起特施行“序列号防伪验证”的措施，您可以轻松查询您所购买的产品是否正品！

二：如何验证：

- 1、当您拿到机器首选要看其完整性，然后在主机上找到机器跟盒子上对应的序列号
- 2、然后打开图雅得的官方验证网站：<http://www.trueyard.com.cn> “请复制到IE地址栏中打开”
- 3、只需要您输入序列号（Product SN）就可以了。弹出：恭喜，有该机器号!!! 还出现了产品的生产日期。

三、本公司为图雅得trueyard中国国内总经销，所售产品都可以享有在非认为损坏情况下18个月的免费维修，终身维护的服务！所售产品假一赔十！谢谢支持！