

阻燃梯式桥架安装 振大梯式桥架加工 南华阻燃梯式桥架

产品名称	阻燃梯式桥架安装 振大梯式桥架加工 南华阻燃梯式桥架
公司名称	昆明振大电气成套设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明东聚五金机电建材城西区15幢7号
联系电话	13211618016 13211618016

产品详情

防火电缆桥架

防火电缆桥架是为了保证起火后电缆能正常工作一段时间。防火电缆桥架敷设时，托盘梯架适合铺设在气体管道和热力管道的下方。防火电缆桥架敷设时，阻燃梯式桥架安装，托盘梯架适宜敷设在水管的上方，阻燃梯式桥架定制，防止水管漏水后进水。两段防火电缆桥架的连接处或者活动连接板处，应该采用黄绿线或铜编织线进行两端的连接，连接线的横截面积不应该小于16平方毫米。防火电缆桥架在出入建筑物时，应与就近的总等电位接地装置相连接。

- 1、桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米，垂直的为2米一个。
- 2、螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时，注意防电化措施。
- 3、桥架直角拐弯时，器的弯曲半径要大于或等于槽板内粗电缆外径的10倍，否则，这条粗的电缆就不能很好处理。电缆桥架直角弯头是设计选定的，要求安装人员在图纸会审时，考虑所选弯头桥架的弯曲半径是否足够大，南华阻燃梯式桥架，否则要加宽桥架的宽度（由此可见，桥架选择并不单单是电缆多少，还要考虑电缆粗细）。

槽式桥架

槽式桥架直线段连接应采用连接板，阻燃梯式桥架批发，外连接板是必须的，内连接板可以选用，然后用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，对接处应没有缝隙严密平齐。槽式桥架按照材质分为钢制、铝合金制和

不锈钢制桥架。槽式桥架产品表面处理有冷镀锌、热镀锌、喷塑、防火涂料、烤漆等，槽式桥架按照部位用途分为桥架主体、附件、零配件和支吊架等。

阻燃梯式桥架安装-振大梯式桥架加工-南华阻燃梯式桥架由昆明振大电气成套设备厂提供。昆明振大电气成套设备厂位于昆明东聚五金机电建材城西区15幢7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振大电气在配电装置中享有良好的声誉。振大电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振大电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。