

# 电线成圈机

产品名称	电线成圈机
公司名称	乐锐机电（上海）有限公司
价格	16000.00/1
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华亭镇华旺路
联系电话	021-39505635 13764148969

## 产品详情

### YR630成圈机 产品说明

#### 成圈机技术参数：

适用范围:适用于0.5 mm<sup>2</sup>-6 mm<sup>2</sup>电线及小截面电缆成圈打扎

放线架尺寸： 630mm（可选 800mm），放线方式:自动涨力放线

计米方式:进口电子计米, 排线方式:自动排线

扎线槽数3槽, 扎线外径 400mm 扎线高度40mm-100mm(可调)

扎线内径 120mm（可选配 50mm- 160mm）可加变径套

主轴转速0-500转可调 主机功率2.2kw

自动高速成圈机各组成部分及特点：高速自动成圈机由蓄线涨力放线架、计米装置、快速成圈打扎主机三部分组成，并可选配火花机在线检测火花点。

#### 1：蓄线涨力放线架：

A：采用蓄线式放线使放线涨力保持稳定。

B：根据不同线材的线径，涨力大小可以通过弹簧进行调节。

C：杠杆式刹车，摆臂导轮越向下，放线盘放线阻力最大，当主机到设定成圈长度快速刹车时，摆臂导轮到最低位置，放线盘放线阻力最大，放线盘可在1-2秒内刹车而不会乱线。

D：采用手柄式上下盘，可实现快速轻松更换线盘，放线盘范围可从0-800mm。

## 2：电子计米装置：

A：计米轮与压轮都采用单向轴承，线材只能前进而不能后退，计米准确。

B：采用进口电子式计米提高计米精度。

C：计米轮用铁轮、压轮用胶轮，线材不会被压坏。

## 3：快速成圈打扎主机：

A：自动涨力排线装置，排线速度达500转/分，并由单人操作。

B：采用自动排线，排线靠线材本身涨力，可保证排线节距不受线径大小的影响，使线材排线整齐，排线质量好。

C：自动涨缩快速打扎盘可在2-3秒内完成涨缩与装卸，成圈后的线扎在机台上捆扎并可轻松取下，操作简单方便。

D：自动涨缩快速打扎盘后挡板位置可调动，通过后挡板位置的调整，实现40-100毫米成圈打扎高度。

E：采用变频控制软启动与自动刹车技术，在变频器内设定一个启动加速时间，开机时避免加速过快把线材拉细。

F：采用两段电子计米器，用户可根据需要设定成圈长度，并且到米自动停机。